

Cuisinière**Définition du produit**

Type d'énergie: **Electricité**

Mode d'installation: **Pose libre**

Largeur en cm: **60 x 60**

Matériau du dessus: **Vitrocéramique**

Couleur du dessus: **Noir**

Type de table: **Induction**

Nombre de foyers utilisables en même temps: **3**

Mode de cuisson: **Multifonction**

Mode de nettoyage: **Pyrolyse**

Programmateur: **D2**

Energie label: **A**

Consommation Convection Nat. (kWh): **.77**

Consommation Convection Forcée. (kW): **0,9**

Consommation en Veille (Wh): **0.42 / 0.97**

Couleur: **Blanc**

Ean code: **3660767941427**

Les Plus produits**✓ Multifonction plus**

La performance culinaire à l'état pur grâce à la chaleur tournante (résistance circulaire + air pulsé) associée ou non à la convection naturelle (chaleur combinée).

✓ Dessus Induction

Les foyers inductions offrent la souplesse la plus absolue et des puissances inégalées.

✓ Bandeau pivotant

Le bandeau se relève, permettant une visibilité optimale des fonctions.

Cuisinière

Les foyers

Couvercle

Couvercle: **Sans**

Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3
Position du foyer	Central droit	Arrière Gauche	Avant Gauche
Type d'élément chauffant	Induction	Induction	Induction
Dimension de l'élément chauffant en mm	280	180	180
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	3600	2800	2800
Affichage des allures	Digit(s)	Digit(s)	Digit(s)
Nombre de position(s)	16	16	16
Type de régulation d'énergie	Touches sensitives	Touches sensitives	Touches sensitives

Les foyers

Nombre de brûleurs gaz: **0**

Nombre de plaques fonte: **0**

Nombre de foyers radiants: **0**

Nombre de foyers halogènes: **0**

Nombre de foyers induction: **3**

Grilles

Nombre de grilles: **0**

Sécurités

Verrouillage centralisé: **Oui**

Minuterie: **Electron 99' 1/foyer**

Témoin de chaleur résiduelle: **H clignotant dans l'afficheur**

Témoin de mise sous tension foyer / position: **0 clignotant dans afficheur**

Cuisinière

Bandeau de commande

Matériau du bandeau: **Verre**
Couleur du bandeau: **Blanc soft**
Localisation des commandes: **Dessus et devant**
Type de commandes: **Touches sensibles**
Programmateur: **D2**

Four

Porte

Équipement de la porte: **Porte froide**
Nombre de vitres de la porte: **4**

Cavité 1

Énergie du four: **Electricité**
Matériau de la cavité: **Email**
Dimensions de la cavité H x L x P en mm:
315x430x375
Volume de la cavité en l: **55**
Type de gradins: **Emboutis**
Type de régulation: **Electronique**

Eclairage

Nombre de bulbs: **1**
Type de lampe: **Ampoule 15 W**
Puissance de la lampe (W): **15**
Position de la lampe: **Haut et gauche**
Commande de l'éclairage: **A ouverture porte**

Fonctions cuisson du four

Arrêt
Chaleur tournante
Cuisson combinée
Traditionnel Eco
Grill moyen ventilé
Gril fort
Gril moyen
Maintien au chaud
Pain

Casserolierie

Nombre de grilles: **2**
Type de grilles: **1 Grille plate sécurité**
Nombre de plaques et plats: **2**
Type de plaques et plats: **Plat 20 mm;Plat 45 mm**
Tourne broche: **Oui**

Consommations & Dimensions

Consommations

Temps de préchauffage en min: **5min30**
Consommation pour atteindre 175/200°C en kWh:
0.07
Consommation pour maintien 1h à 175/200°C
(kWh): **0.10**
Consommation pyrolyse 80 min (kWh): **2.1**

Dimensions

Dimensions du produit nu H x L x P en mm:
850X595X600
Dimensions du produit emballé HxLxP en mm:
960X670X720
Dimensions de la cavité H x L x P en mm:
315x430x375
Volume de la cavité en l: **55**
Réglage de niveau: **2 pieds avant**
Poids net en kg: **62**
Poids brut en kg: **65**

Elements chauffants & Branchements

Grill en W: **Electrique 2100**
Moto ventilateur en W: **30**
Élément circulaire en W: **ELECTRIQUE 2000**
Élément de sole en W: **Electrique 1200**

Branchements

Puissance maxi électrique en kW: **9.283**
Tension en V: **230**
Fréquence en Hz: **50**
Intensité en A: **40**
Tension (400V) en V: **400**
Fréquence (400V) en Hz: **50**
Intensité (400V) en A: **32**
Bornier: **Avec**
Puissance maxi gaz en kW: **0**