

3 3 8 0 5 8 2 0 0 9 7 2 9

Maj 11/04/2017

Container 40HC : 162 pièces (HG1261CF2B)

LAVE LINGE FRONTAL 9KG / 1200T

SOGELUX

V2142S

PLUS PRODUIT



- Capacité : 9Kg
- Coloris SILVER avec hublot CHROME
- Classement A+++ - A - B
- Essorage 0, 600, 800 et 1200 Tours par touche
- Capacité variable
- Programmation électronique
- 15 programmes (dont 1 rapide 15')
- Touche Départ différé (3h, 6h, 9h, 12h)
- Touche Rinçage Plus
- Touche Repassage Facile
- Panneau affichage avec voyants : déroulement de programme + essorage + fonctions supplémentaires + départ différé
- Sécurité "enfant"
- 3 compartiments lessiviels

Caractéristiques		Normes EN 60456 / Directive 95/12/CE	
Programmes	15	Catégorie efficacité énergétique	A+++
Vitesse d'essorage électronique	0 à 1200 Tours	Consommation énergie : an	215 kWh
Dimensions et poids		Efficacité de lavage	A
Emballé	L 64,1 x H 88,1 x P 64	Efficacité d'essorage	B
	77,5 Kg	Vitesse d'essorage (trs/mn)	1200 tours
Déballé	L 59,7 x H 85 x P 58,2	Capacité (blanc)	9 Kg
	75,5 Kg	Consommation d'eau : an	12100 Litres
Volume tambour	61 Litres	Bruit (lavage)	58 dB(A) re 1 pW
Puissance en watts		Bruit (essorage)	78 dB(A) re 1 pW
Raccordement	2200 Watts	Fonctions spécifiques (Type et n° programme)	
Résistance chauffage	Watts	Mise en marche	Commutateur Programmes
Moteur lavage	Watts	Départ différé	TOUCHE
Moteur essorage	Watts	Rinçage supplémentaire	TOUCHE
Pompe de vidange	Watts	Repassage facile	TOUCHE
Sécurité électriques		Programme Rapide 15' (2kg max)	Oui
Moteur lavage + essorage	DC	Programme Journalier 60' (4kg max)	Oui
Programmation	Electronique	Programme Lavage Main (2,5kg max)	Oui
Pressostat	Oui	Programme Eco 20° (4,5kg max)	Oui
Sécurité ouverture	Temporisée	Programme Rinçage et Essorage séparé	Oui
Sécurité anti débordement	Oui	Bacs à produits	
Sécurité anti-balourd	Oui	Nombre	3
Voyants affichage	Oui	Prélavage	Oui
Tension d'alimentation	230 Volts	Lavage	Oui
Accessibilité		Assouplissant	Oui
Pieds Réglables	4	Pièces principales	
Matériau		Tambour	INOX
Filtre à peluche	Oui	Cuve	PLASTIQUE
Accessibilité en façade	Oui	Carrosserie	TOLE TRAITEE ET PEINTE
Isolation		Dessus	STRATIFIE
Notice d'utilisation + Joint filtre entrée d'eau + tuyau arrivée eau		Hublot	VERRE