

Brandt

Cuisinière



Référence commerciale : BCI6657X

Définition du produit

Ean code: 3660767956209

Consommation Convection Forcée. (kW): 0,9

Consommation Convection Nat. (kWh): .77

Consommation en Veille (Wh): 0.47 / 0.94

Couleur: Inox

Couleur du dessus: Noir

Energie label: A

Largeur en cm: 60 x 60

Matériau du dessus: Vitrocéramique

Mode de cuisson: FANNED MULTI-FUNCTIONS

Mode d'installation: Pose libre

Mode de nettoyage: Pyrolyse

Programmateur: Début, Fin de cuisson & Préconisation de température à touches capacitives

Nombre de cavités: 1

Nombre de foyers utilisables en même temps: 3

Type de cuisinière: Electrique

Type d'énergie: Electricité

Type de table: Induction

Les Plus produits

Dessus Induction: Les foyers inductions offrent la souplesse la plus absolue et des puissances inégalées.

Four multifonctions: Il permet de cuisiner sur 2 niveaux sans mélange d'odeurs et de saveurs.

Nettoyage par pyrolyse: Il redonne à votre four son aspect initial par destruction à haute température (500° C) de toutes les graisses et sucres.

Cuisinière



Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Position du foyer	Central droit	Arrière Gauche	Avant Gauche	00	00	
Type d'élément chauffant	Induction	Induction	Induction	00	00	
Dimension de l'élément chauffant en mm	210	160	180	00	00	
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	3100	2000	2800	00	00	
Affichage des allures	00	00	00	00	00	
Nombre de position(s)	10	10	10	00	00	
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)						

Couvercle

Couleur du couvercle: 00
Couvercle: Sans

Les foyers

Nombre de foyers induction: 3
Nombre de brûleurs gaz: 0
Nombre de foyers halogènes: 0
Nombre de foyers radiants: 0
Nombre de plaques fonte: 0

Grilles

Couleurs Grilles: 00
Materiaux Grilles: 00
Nombre de grilles: 0
Type de grilles support: 00

Sécurités

Minuterie: Electronique 99mn
Témoin de chaleur résiduelle: H clignotant dans l'afficheur
Témoin de mise sous tension foyer / position: 0 clignotant dans afficheur
Verrouillage centralisé: Oui

Cuisinière



Bandeau de commande

Couleur du bandeau: Inox
Début et fin de cuisson: Départ & Arrêt différé
Localisation des commandes: Dessus et devant
Matériau du bandeau: Toile + verre
Programmateur: Début, Fin de cuisson & Préconisation de température à touches capacitives
Type d'allumage: 00
Type de commandes: Manettes

Four

Porte

Nombre de vitres de la porte: 3
Sécurité (s) sur la porte: 00
Équipement de la porte: Ventilée

Cavité 1

Dimensions de la cavité H x L x P en mm: 315X430X375
Énergie du four: Électricité
Matériau de la cavité: Email
Parois catalytiques amovibles: 00
Système sortant et gradins: 00
Type de régulation: Électronique
Traitement des fumées: 00
Type de gradins: Emboutis
Volume de la cavité en l: 57

Cavité 2

Dimensions de la cavité H x L x P en mm: 315X430X375
Énergie du four: Électricité
Matériau de la cavité: Email
Parois catalytiques amovibles: 00
Système sortant et gradins: 00
Type de régulation: Électronique
Traitement des fumées: 00
Type de gradins: Emboutis
Volume de la cavité en l: 57

Eclairage

Commande de l'éclairage: ON THE OVEN COMMUTAT
Nombre de bulbs: 1
Position de la lampe: Haut et gauche
Puissance de la lampe (W): 15
Type de lampe: Ampoule 15 W

Fonctions cuisson du four

PyroExpress (59 min)
Pyrolyse

Arrêt
Traditionnel
Traditionnel ventilé
Gril fort
Gril ventilé
Sole ventilée
Eco

Casserolerie

Accessoires dessus: 00
Accessoires en option: 00
Cadre: 00
Compartment de rangement: Tiroir
Nombre de grilles: 2
Nombre de plaques et plats: 1
Tourne broche: Non
Type de grilles: Grille Plane
Type de plaques et plats: Plat 20 mm [D6]

Consommations & Dimensions

Consommations

Consommation Convection Forcée. (kW): 0,9
Consommation Convection Nat. (kWh): .77
Consommation en Veille (Wh): 0.47 / 0.94
Consommation pour maintien 1h à 175/200°C (kWh): 0.68
Consommation pour atteindre 175/200°C en kWh: 0.42
Consommation pyrolyse 80 min (kWh): 2.885
Temps de préchauffage en min: 8min45

Dimensions

Dimensions de la cavité H x L x P en mm: 315X430X375
Dimensions du produit emballé HxLxP en mm: 960X670X720
Dimensions du produit nu H x L x P en mm: 850X600X618
Hauteur mini maxi en cm: 00
Poids brut en kg: 55.12
Poids net en kg: 56
Réglage de niveau: 2 pieds avant
Volume de la cavité en l: 57

Éléments chauffants

Éléments chauffants

Élément circulaire en W: Sans
Élément de sole en W: Électrique 1200
Élément de voûte en W: 00

Cuisinière



Grill en W: Electrique 2100

Grilloir gaz en W: 00

Moto ventilateur en W: 30

Sole gaz en W: 00

Branchements

Autres gaz possibles: 00

Bornier: Avec

Fréquence en Hz: 50

Frequence (400V) en Hz: 50

Gaz possible en SAV: 00

Injecteurs fournis: 00

Intensité en A: 40

Intensité (400V) en A: 32

Longueur du câble électrique en cm: 00

Puissance maxi électrique en kW: 9.283

Puissance maxi gaz en kW: 0

racc_gaz_nor_EN30: 00

Réglage gaz en sortie d'usine: 00

Tension en V: 220-240

Tension (400V) en V: 400

Type de prise: Sans