

Lave-vaisselle

Définition du produit

Mode d'installation: **Intégrable**

Nombre de couverts: **13**

Niveau sonore dB(A) 1 pW: **48**

Nombre de programmes: **8**

Nombre de températures de lavage: **7**

Températures de lavage en °C: **40;45;50;55;60;65;70**

Classe énergétique: **A**

Efficacité de lavage: **A**

Efficacité de séchage: **A**

Système de séchage: **Convection active**

Départ différé: **Départ fixe**

Durée maximum de départ différé en h: **9 h + heures creuses sur leds**

Ean code: **3660767562714**

Les Plus produits

> Synchronisation Heures Creuses

Le seul lave-vaisselle qui lit la porteuse EDF selon l'abonnement du consommateur et démarre automatiquement en période d'heures creuses, permettant de réaliser ainsi jusqu'à 40% d'économies.

> OptiA 60 minutes

Le 1er lavage classe A d'une charge quotidienne de vaisselle en seulement 1 heure !

> AquaSafe

Sécurités anti-débordements et anti-fuites pour une plus grande sécurité d'usage.

Lave-vaisselle



Confort d'utilisation

Voyant de niveau de sel: **Oui**
Voyant de niveau de liquide de rinçage: **Oui**
Indicateur de l'évolution du programme: **Leds**
Indicateur de fin de cycle: **Leds**
Afficheur digital du temps restant: **Non**
Élément chauffant hors cuve: **Oui**
Adoucisseur d'eau: **Oui**
Dureté de l'eau maximum acceptée (°F): **100**
Panier supérieur réglable: **Non**
Diamètre maxi pour assiettes panier supérieur (mm): **240**
Diamètre maxi pour assiettes panier inférieur (mm): **280**

Esthétique & Programmes

Esthétique

Couleur/Matériau du bandeau: **Blanc**
Couleur/Matériau de la carrosserie: **Gris (e)**
Matériau de la cuve: **Acier inoxydable**
Filtre de fond de cuve: **Full inox**

Programmes

Trempage: **Oui**
Optimisation du lavage: **Détection de salissures**
Auto 1er Niveau
Fonction Bio: **Oui**
Programme rapide: **Oui**
Programme intensif: **Oui**
Programme délicat: **Oui**
Programme verres: **Non**
Lavage d'un seul panier: **Impossible**

Dimensions & Installation

Dimensions

Dimensions du produit emballé HxLxP en mm: **885X670X670**
Dimensions du produit nu HxLxP en mm: **818X596X572**
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: **820-890X600X550**
Hauteur avec top (mm): **818**
Hauteur sans top (mm): **818**
Réglage en hauteur mini-maxi en mm: **820-890**
Poids brut (kg): **46**
Poids net (kg): **41**

Installation

Top: **Sans couvercle**
Plinthe réglable: **Non**
Pieds réglables en hauteur: **Oui**
Pieds arrières réglables depuis l'avant: **Oui**

Sécurités & Consommations

Sécurités

Sécurité hydraulique: **Overflow + antifuite**
Certificats de conformité: **CE**

Consommations

Consommation d'énergie (kW/h): **1,05**
Consommation d'eau (l): **14**
Consommation d'eau annuelle (l): **3080**
Consommation d'énergie annuelle (kW/h): **231**
Durée du programme de référence (min): **160**

Branchements

Puissance totale pour branchement (W): **2000-2150**
Intensité en A: **10**
Tension en V: **220-230**
Fréquence en Hz: **50**
Longueur du tuyau d'eau en cm: **150**
Longueur du tuyau d'évacuation (cm): **150**
Température maxi d'admission de l'eau (°C): **25 °C**