Brandt

Référence commerciale : **VH915BE1**

Lave-vaisselle

Définition du produit

Mode d'installation: **Intégrable**
Nombre de couverts: **13**
Niveau sonore dB(A) 1 pW: **47**
Nombre de programmes: **8**
Nombre de températures de lavage: **7**
Températures de lavage en °C: **40;45;50;55;60;65;70**
Classe énergétique: **A**
Efficacité de lavage: **A**
Efficacité de séchage: **A**
Système de séchage: **Convection active**
Départ différé: **En continu**
Durée maximum de départ différé en h: **12 h + heures creuses**

Confort d'utilisation

Voyant de niveau de sel: **Oui**
Voyant de niveau de liquide de rinçage: **Oui**
Indicateur de l'évolution du programme: **Digits**
Indicateur de fin de cycle: **Digits**
Afficheur digital du temps restant: **Oui**
Elément chauffant hors cuve: **Oui**
Adoucisseur d'eau: **Oui**
Dureté de l'eau maximum acceptée (°F): **100**
Panier supérieur réglable: **Oui**
Diamètre maxi pour assiettes panier supérieur (mm): **240**
Diamètre maxi pour assiettes panier inférieur (mm): **330**

Esthétique & Programmes

Esthétique

Couleur/Matériau du bandeau: **Noir**
Couleur/Matériau de la carrosserie: **Gris (e)**
Matériau de la cuve: **Acier inoxidable**
Filtre de fond de cuve: **Full inox**

Programmes

Trempage: **Oui**
Optimisation du lavage: **Détection de salissures Auto 1er Niveau**
Fonction Bio: **Oui**
Programme rapide: **Oui**
Programme intensif: **Oui**
Programme délicat: **Oui**
Programme verres: **Non**
Lavage d'un seul panier: **Impossible**

Installation

Top: **Sans couvercle**
Plinthe réglable: **Non**
Pieds réglables en hauteur: **Oui**
Pieds arrières réglables depuis l'avant: **Oui**

Sécurités & Consommations

Sécurités

Sécurité hydraulique: **Overflow + antifuite**
Certificats de conformité: **CE**

Consommations

Consommation d'énergie (kW/h): **1,05**
Consommation d'eau (l): **12**
Consommation d'eau annuelle (l): **2640**
Consommation d'énergie annuelle (kW/h): **231**
Durée du programme de référence (min): **160**

Branchements

Puissance totale pour branchement (W): **2150**
Intensité en A: **10**
Tension en V: **230**
Fréquence en Hz: **50**
Longueur du tuyau d'eau en cm: **150**
Longueur du tuyau d'évacuation (cm): **150**
Température maxi d'admission de l'eau (°C): **25 °C**

Dimensions & Installation

Dimensions

Dimensions du produit emballé HxLxP en mm: **885X670X670**
Dimensions du produit nu HxLxP en mm: **818X596X572**
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: **820-890X600X550**