| 3380582009453 | Maj 13/05/2016 | D21 A+AA 45Ddb |
|---|---|---|





Photo non contractuelle

## LAVE VAISSELLE POSE LIBRE / SOUS PLAN
## FACADE INOX / 60cm A+AA 45db

# SOGELUX

# SLV785X

## PLUS PRODUIT

- 12 Couverts
- 5 Programmes dont 2 rapides (30mn 40°C et 50mn 65°C)
- Consommation d'eau : 12 L
- Températures de lavage : 40°C - 50°C - 65°C - 70°C
- Sécurité d'ouverture de porte
- Sécurité de chauffage sans eau
- Sécurité enfant
- Voyant de fin de cycle avec buzzer
- 2 voyants (Rinçage + sel)
- Touche Départ différé (3h - 6h - 9h)
- Panier du haut ajustable (vide)
- Panier du bas avec picots rabatables
- 2 bras d'aspersion
- Filtre Inox
- Réglage de l'adoucisseur (suivant la dureté de l'eau)
- Hauteur encastrement : 82 à 87 cm

| Caractéristiques | |
|---|---|
| Programmes | 5 |
| Capacité | 12 Couverts |
| Températures | 40°C - 50°C - 65°C - 70°C |
| NIveau de bruit | 45 db |
| Bras de lavage | 2 |
| **Dimensions et poids** | |
| Emballé | L 64,4 x H 88,1 x P 66,1 |
| | 49kg |
| Déballé | L 59,6 x H 85 x P 59,8 |
| | 47kg |
| **Puissance en watts** | |
| Raccordement | 1900 Watts |
| Résistance chauffage | 1800 Watts |
| Moteur lavage | 100 Watts |
| Pompe de vidange | 30 Watts |
| **Pièces et sécurités électriques** | |
| Programmateur | Electronique |
| Pressostat | 2 - niveau et sécurité |
| Sécurité ouverture | Oui |
| Sécurité chauffage sans eau | Pressostat |
| Niveau produit de rinçage | Oui (au niveau du bac) |
| Tension d'alimentation | 230 Volts |

| Classe énergétique | |
|---|---|
| Classement énergétique | A+ |
| Efficacité de lavage | A |
| Efficacité de séchage | A |
| Consommation d'eau cycle / annuel | 12 / 3360 Litres |
| Consommation d'électricité cycle / annuel | 1 / 285 Kw/h |
| Niveau sonore | 45 db |
| **Bandeau** | |
| Mise en marche | Touche sélection de programmes |
| Température | 40°C - 50°C - 65°C - 70°C |
| Touche départ différé | Oui |
| **Bacs à produits** | |
| Lavage | Oui |
| Rinçage | Oui |
| Possibilité lessive liquide | Oui |
| **Pièces principales** | |
| Cuve | INOX |
| Carosserie | |
| **Stabilité** | |
| Pieds Réglables | 3 |
| **Accessoires** | |
| Notice d'utilisation + Cone remplissage sel + Bande test calcaire eau + crochet tuyau de vidange | |