

3 3 8 0 5 8 2 0 1 0 5 3 4

maj 11/02/2021

1000T HO1042CF1A

LAVE LINGE FRONTAL

SOGELUX

V2125B

PLUS PRODUIT



- Classe D
- Capacité 5kg
- Essorage 1000 Tours
- Programmation électronique
- 15 programmes
- Touche Départ différé
- Touche Repassage facile
- 3 compartiments lessiviels

Caractéristiques		Ancienne norme		Nouvelle norme	
Programmes	15	Catégorie efficacité énergétique	A++	D	
Capacité	5 Kg	Consommation énergie annuel (1061/2010)	0,84 / 147 kWh		
Températures préprogrammées	Oui	Consommation énergie : Pour 100 cycles		60	
Vitesse d'essorage	1000 Tours	Efficacité de lavage	A		
Dimensions et poids		Efficacité d'essorage	C	C	
Emballé	L 64,1 x H 88,1 x P 54,7	Vitesse d'essorage (trs/mn)	1000 tours	1000 tours	
	56,2 Kg	Capacité (blanc)	5 Kg	5 Kg	
Déballé	L 59,7 x H 84,5 x P 49,7	Consommation d'eau annuel 1061/2010)	43 / 9240 Litres		
	54,9 Kg	Consommation d'eau par cycle en litres		41	
Volume tambour	42 Litres	Bruit (lavage)	58 dB(A) re 1 pW	58 dB(A) re 1 pW	
Puissance en watts		Bruit (essorage)	76 dB(A) re 1 pW	76 dB(A) re 1 pW	
Raccordement	2100 Watts	Emissions de bruits acoustique		B	
Résistance chauffage	Watts	Durée du programme évalué en mn		180	
Moteur lavage	Watts	Fonctions spécifiques (Type et n° programme)			
Moteur essorage	Watts	Départ	TOUCHE		
Pompe de vidange	35 Watts	Départ différé	TOUCHE		
Pièces et sécurités électriques		Repassage facile	TOUCHE		
Moteur lavage + essorage	Pôles	Bacs à produits			
		Nombre	3		
Programmateur	Electronique	Prélavage	Oui		
Pressostat	Electronique	Lavage	Oui		
Sécurité ouverture	Temporisée	Assouplissant	Oui		
Sécurité anti débordement	Pressostat	Pièces principales			
Voyant mise sous tension	Oui	Tambour	INOX		
Tension d'alimentation	230 Volts	Cuve	PLASTIQUE		
Stabilité		Carrosserie	TOLE TRAITEE ET PEINTE		
Pieds Réglables	4	Dessus	STRATIFIE		
Vidange		Hublot	VERRE		
Filtre à peluche	Oui	Accessoires			
Accessibilité en façade	Oui	Notice d'utilisation + joint filtre entrée d'eau + tuyau arrivée eau			