

Sauter

Four



Référence commerciale : SOP5585B

Définition du produit

Autres couleurs disponibles: Blanc;Inox

Classe énergétique (cavité 1): A+

Couleur: Noir

Ean code: 3660767965843

Energie consommée convection forcée (kWh) (1ère cavité): 1.10

Energie consommée chaleur classique (kWh) (1ère cavité): 0.70

Mode de cuisson: Multifonction +

Mode de nettoyage: Pyrolytique

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de cavités: 1

Type de four: Simple

Type d'énergie: Electricité

Les Plus produits

QuattroPulse: Ce nouveau concept de construction du moufle fait circuler le flux d'air chaud dans la cavité avec une vitesse augmentée, uniformisant ainsi la répartition de chaleur. Résultat : des cuissons réussies et homogènes à tous les niveaux du four.

Ecran TFT couleur 2,8": Créé pour être intuitif, clair et rapide cet écran couleur offre de nouvelles perspectives de programmation. Le four préconise automatiquement la température adaptée au mode de cuisson ou au type de plat sélectionné et à la hauteur de plat idéale.

GuideCulinaire35: Une sélection de 35 plats en cuisson automatique : sélectionnez le poids de l'aliment, le four s'autoprogramme en durée, température, fonction de cuisson. Bien sûr, l'arrêt du four en fin de cuisson est automatique.

Four

Structure

Bandeau

Couleur du bandeau: Noir
Début et fin de cuisson: Oui
Type de fonction hors programmeur: Fonction
Cuisson;Réglage (toutes fonctions);Temps;Température
Matériau du bandeau: Plein verre
Nom du programmeur: TFT Couleur
Nombre de manettes: 2

Porte

Équipement de la porte: Porte froide
Matériau de la porte: Plein verre
Nombre de vitre(s) de la porte: 4
Ouverture de la porte: Abattante,Soft Close

Cavité 1

Dimensions de la cavité H x L x P en mm: 382X474X405
Parois catalytiques amovibles: Non
Régulation de la température: Electronique
Traitement des fumées: 00
Volume de la cavité en l: 73

Cavité 2

Régulation de la température: NOWEB

Eclairage

Eclairage à l'ouverture de porte: Oui
Nombre de lampe(s): 1
Position de la lampe: Haut;Gauche
Type de lampe: Incandescente

Casserolierie

Accessoires fournis: 00
Nombre de Grilles: 2
Nombre de plats: 1
Système sortant et gradins: 00;Système sortant
télescopique 3;fils chromés 6 Niv.
Tourne broche: 00
Type de grille: 2 Grilles plates sécurité
Type de plaques et plats: Plat 45 mm

Consommations & sécurité

Consommations

Consommation d'énergie pour maintien 1h à 200°C en kWh: 0.45

Consommation d'énergie pour préchauffage en kWh:

0.36

Consommation pyrolyse 80 mn en kWh: 2.6

Indice d'Efficacité Energétique (EEI) (kWh): 81,4

Temps de préchauffage en min: 7

Sécurité

Autres sécurité: Auto stop système;Vérouillage de l'accès au bandeau

Certificats de conformité: CB report;CE

Fonctions cuisson du four

Pyro 2H
PyroExpress (59 min)
Traditionnel
Traditionnel ventilé
Chaleur tournante
Sole ventilée
Eco
Gril moyen
Gril fort

Éléments chauffants

Éléments chauffants

Élément circulaire en W: 2000
Élément de voute en W: 00
Grill simple en W: 2100
Grilloir gaz en W: 00
Sole en W: 1200
Sole gaz en W: 00

Branchements

Fréquence en Hz: 50/60
Intensité en A: 16
Longueur du cordon électrique en cm: 130
Puissance maxi-électrique en (kW): 3.385
Tension en V: 220-240
Type de prise: Sans

Dimensions

Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P (mm):

585X560X550

Dimensions du produit emballé HxLxP (mm):

670X640X660

Dimensions du produit nu H x L x p (mm): 596X592X544

Poids brut en kg: 38.1

Poids net en kg: 36.8