

## Four

Réf. : SOP6204LB



## Les Plus produits

**Porte Froide** Sécurité anti brûlure grâce à la porte froide équipée de 4 verres. Même en fonction pyrolyse la température de la porte ne dépasse pas 60°. Une tranquillité d'esprit appréciable pour les parents.

**Capacité 73l** Un four d'une capacité de 73l, ce qui est bien supérieur à la plupart de ses concurrents. Cela engendre un gain pratique vis-à-vis de vos plats et récipients les plus volumineux.

**Système d'auto-nettoyage pyrolyse** Utilisant la technologie de nettoyage pyrolyse révolutionnaire, tous les résidus sont automatiquement transformés en cendres sur simple pression d'un bouton.

### GÉNÉRAL

Marque	SAUTER
Référence commerciale	SOP6204LB

### DÉFINITION DU PRODUIT

Autres couleurs disponibles	
Classe énergétique (cavité 1)	A+
Couleur	Noir
Code EAN	3660767983526
Energie consommée chaleur classique (kWh) (1ère cavité)	0.70
Energie consommée convection forcée (kWh) (1ère cavité)	1.10
Mode d'installation	Encastrable
Mode de cuisson	Multifonction
Mode de nettoyage	Pyrolytique
Nombre de cavités	1
Type d'énergie	Electricité
Type de four	Four simple

### BANDEAU

Couleur du bandeau	Noir
Début et fin de cuisson	Oui
Matériau du bandeau	Plein verre
Nom du programmeur	
Nombre de manettes	2
Type de fonction hors programmeur	Fonction Cuisson; Réglage (toutes fonctions); Temps; Température

### PORTE

Couleur de la porte	Noir
Équipement de la porte	Porte froide
Matériau de la porte	Plein verre
Nombre de vitre(s) de la porte	4
Ouverture de la porte	Abattante

### CAVITÉ 1

Dimensions de la cavité H x L x P en mm	382X474X405
Nom de la cavité	
Parois catalytiques amovibles	Non
Régulation de la température	Electronique
Traitement des fumées	00
Volume de la cavité en l	73

### ECLAIRAGE

Eclairage à l'ouverture de porte	Oui
Nombre de lampe(s)	1
Position de la lampe	Haut; Gauche
Type de lampe	Halogène

## Four

Réf. : SOP6204LB

### CASSEROLERIE

Accessoires fournis	00
Nombre de Grilles	1
Nombre de plats	1
Système sortant et gradins	Gradins fils chromés 6 Niv.
Type de tourne broche	00
Type de grille	1 Grille plate sécurité SG
Type de plaques et plats	Plat 45 mm

### CONSOUMATIONS

Consommation d'énergie en mode convection forcée pour four gaz (MJ)	
Consommation d'énergie en mode conventionnel pour four gaz (MJ)	
Consommation d'énergie pour maintien 1h à 200°C en kWh	0.45
Consommation d'énergie pour préchauffage en kWh	0.36
Consommation pyrolyse 80 mn en kWh	2.6
Indice d'Efficacité Energétique (EEI) (kWh)	81,4
Temps de préchauffage en min	7

### SÉCURITÉS

Autres sécurités	Auto stop système
Certificats de conformité	

### FONCTIONS CUISSON DU FOUR

Séquence de cuisson 1	Traditionnel
Séquence de cuisson 2	Sole ventilée
Séquence de cuisson 3	Eco
Séquence de cuisson 4	Grill / 4 niveaux
Séquence de cuisson 5	Gril ventilé
Séquence de cuisson 6	Traditionnel ventilé
Séquence de cuisson 7	Décongelation
Séquence de cuisson 8	Pyro Eco + Pyro Express
Séquence de cuisson 9	PyroMax
Séquence de cuisson 10	
Séquence de cuisson 11	
Séquence de cuisson 12	
Séquence de cuisson 13	
Séquence de cuisson 14	
Séquence de cuisson 15	
Séquence de cuisson 16	
Séquence de cuisson 17	

### ÉLÉMENTS CHAUFFANTS

Elément circulaire en W	
Elément de voute en W	00
Grill simple en W	2100
Grilloir gaz en W	00
Sole en W	1200
Sole gaz en W	00

### AUTRES ÉNERGIES

Autres gaz disponibles	
Équipement gaz d'origine	
Puissance maxi gaz en kW	
Raccordement au gaz	

### BRANCHEMENTS

Fréquence en Hz	50/60
Intensité en A	16
Longueur du cordon électrique en cm	130
Puissance maxi-électrique en (kW)	3.385
Tension en V	220-240
Type de prise	Sans

### DIMENSIONS

Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P (mm)	585X560X550
Dimensions du produit emballé HxLxP en mm	670X640X660
Dimensions du produit nu HxLxP en mm	596X592X544
Poids brut en kg	38.1
Poids net en kg	36.8