

Micro-ondes

Réf. : SKC6302LX



Les Plus produits

Autoprogramme Plus besoin de notice d'utilisation, le calcul de la durée de cuisson se fait automatiquement en fonction de la nature du plat sélectionné et de son poids

Cuisson et réchauffage 2 niveaux Grâce à un système exclusif de chaleur tournante et du 'Quattro system' il est désormais possible de cuire ou de réchauffer simultanément 2 plats ou 2 assiettes sur 2 niveaux grâce à la grille ou le lèche frite en verre fourni avec l'appareil.

Accès directs mémorisables 1 touche permet un accès direct à 3 programmes individuels qui auront été préalablement mémorisés (cas d'utilisations fréquentes ou répétitives. Exemple : réchauffage d'un bol de café tous les matins).

GÉNÉRAL

Marque	SAUTER
Référence commerciale	SKC6302LX

DÉFINITION DU PRODUIT

Autres couleurs disponibles	
Couleur	noir inox
Ean code	3660767974883
Mode d'installation	Encastrable
Puissance restituée MO (W)	1000
Type de cuisson automatique	00
Type de four à Micro-ondes	MO-Combi
Volume de la cavité en l	40

BANDEAU

Durée de la minuterie (mn)	60
Nombre de niveaux de puissance	6
Touches Fonctions	00
Type d'afficheur	Lcd
Type de commande	Electronique
Type de programmeur	SX2 LCD Blanc

PORTE

Couleur de la carrosserie	00
Couleur de la façade	Noir
Matériau de la vitre extérieure	Verre
Ouverture de la porte	Abattante
Système d'ouverture de la porte	Poignée

CAVITÉ 1

Chaleur pulsée	00
Convection naturelle	00
Diamètre du plateau tournant (en cm)	36
Matériau de la cavité	Email
Nombre de sorties d'ondes	2
Plateau tournant débrayable	Oui
Plateau tournant intégré	Oui, possibilité d'arrêt
Puissance du grill en W	1750
Répartiteur d'ondes	Diamant
Type de Grill	00

BRANCHEMENTS

Certificats de conformité	CE
Fréquence en Hz	50
Fusible en A	16
Longueur du cordon électrique en cm	125
Puissance maximum pour raccordement en (W)	3400
Tension en V	220-240
Type de niche	450X600X550
Type de prise électrique	Sans prise

Micro-ondes

Réf. : SKC6302LX

DIMENSIONS ET POIDS	
Accessoires en option	00
Accessoires fournis	Gradins fils chromés;1 Grille sécurité
Dimensions de la cavité HxLxP (mm)	226X420X410
Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P en mm	450X560X550
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	550X670X700
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	456X592X615
Poids brut en kg	43
Poids net en kg	39