



**Trou de porte haut**  
**Programme laine**  
**Départ différé**  
**Contenu supplémentaire via l'application**  
**Sèche linge**  
**CSOE H8A2DE-47**  
**Fonction mémoire**  
**Cycles rapides**  
**Cycles additionnels**  
**Repassage facile**  
**Système de pompe à chaleur**  
**EasyCase**  
**Détecteur de kilo**  
**Smart drying experience**  
**Guided drying and syncro**



CANDY

CSOE H8A2DE-47

A+++

A++

A+

A

B

C

D

236

ENERGIA · ΕΝΕΡΓΙΑ · ΕΝΕΡΓΙΑ

ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE

ENERGI

236

kWh/annum

67

dB

8,0

kg

225

min/cycle\*

225

min/cycle\*

A B C D E F G

\* Циклы · циклы · portion · zyklos

πρόγραμμα · ciclo · tsikkel

ohjelma · ciklus · ciklas · cikls

ciklu · cyclus · cykl · cidlu

program · tarkongāģis

392/2012

CARACTÉRISTIQUES  
PRINCIPALES

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Référence commerciale    | CSOE H8A2DE-47  |
| Code produit             | 31102190        |
| Code EAN                 | 8059019023533   |
| Type de séchage          | Pompe à chaleur |
| Encastrable / Pose libre | Pose libre      |
| Capacité de séchage (kg) | 8               |

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

|                                    |                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Connectivité                       | Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLE) |
| IoT App                            | hOn                                                                |
| Matériau du tambour                | Acier galvanisé                                                    |
| Volume du tambour (l)              | 125                                                                |
| Position bac de récupération d'eau | In door tank                                                       |
| Electronique                       | 3D                                                                 |
| Capteur d'humidité                 |                                                                    |
| Conduit d'évacuation d'eau         | No                                                                 |
| Tension (V)                        | 220-240                                                            |