

Lave-linge



options) pour accéder directement à votre programme



| GÉNÉRAL | |
|-----------------------|---------------|
| Marque | VEDETTE |
| Référence commerciale | VLT1255W2 |
| Code EAN | 6133826008920 |

| Classe efficacité énergétique 2021 | D |
|--|-----|
| Consommation pondérée x 100 cycles (kWh) | 59 |
| Durée du programme ECO 40-60 en pleine charge (min) | 193 |
| Consommation pondérée eau - Programme ECO 40-60 (L/cycle) | 41 |
| Classe efficacité essorage | В |
| Emission bruit acoustique (dB(A) re 1pw) | 79 |
| Classe émission de bruit en essorage | C |

| Capacité (en kg) | 5.5 | |
|----------------------------------|----------|--|
| Vitesse d'essorage max. (tr/min) | 1200 | |
| Matériau tambour | Inox | |
| Volume tambour (L) | 42 | |
| Ouverture du tambour | Standard | |
| Type de moteur | Standard | |
| Capacité variable automatique | Oui | |
| Recirculation de l'eau | Non | |
| Boîte à produits | Boîte 4P | |
| Couleur | Blanc | |
| Couleur poignée | Blanc | |
| Connectivité | Non | |



| PROGRAMMATION | |
|-------------------------|--|
| Type d'électronique | Led |
| Départ différé (h) | 12 |
| Affichage temps restant | Non |
| Nombre de programmes | 9 |
| Noms des programmes | 20°C;Charge mélangée; Coton / Eponge; Délicat / Laine; Eco 40- 60; Express 39 min; Hygiène; Petite charge; Rinçage / Essorage |
| Fonctions | |
| Options | Départ différé; Favori; Prélavage; Repassage facile; Rincage+ |

Les Plus produits

Hygiène Ce programme élimine de vos vêtements et masques les principaux virus et jusqu'à 99,9% des bactéries grâce à une phase de lavage de 30 minutes à une température constante au-delà de 60° C.

Express 39' Ce programme de lavage rapide à 40°C apporte fraîcheur et propreté à une petite charge de linge peu sale.

Touche Favori Enregistrez en toute simplicité les paramètres du cycle de lavage que vous utilisez le plus souvent (type de textile, température, vitesse d'essorage et



Lave-linge

Sécurité enfants

VEDETTE

| SÉCURITÉ | | INSTALL |
|----------------------|------------------|------------|
| Sécurité hydraulique | Anti-Débordement | Produit nu |
| Custômo anti halourd | Oui | Produit om |





VLT1255W2 -01











3:13





Réf.: VLT1255W2

| INSTALLATION | |
|--------------------------------|---------------|
| Produit nu H x L x P (mm) | 850X400X600 |
| Produit emballé H x L x P (mm) | 970X480X700 |
| Poids brut (kg) | 55 |
| Poids net (kg) | 53 |
| Roulettes | Non |
| Pieds réglables | 2 pieds fixes |
| Puissance totale (W) | 2250 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Fusible (A) | 10 |
| Type de prise | Europe |

| FABRICATION | |
|--|---------|
| Pays d'origine | Algérie |
| Disponibilité des pièces détachées (ans) | 14 |