

Micro-ondes

Réf. : SMS7121B



Les Plus produits

Autoprogramme Plus besoin de notice d'utilisation, le calcul de la durée de cuisson se fait automatiquement en fonction de la nature du plat sélectionné et de son poids

3 Accés directs mémorisables 3 touches permettent un accès direct à un programme individuel qui aura été préalablement mémorisé (cas d'utilisations fréquentes ou répétitives. Exemple : réchauffage d'un bol de café tous les matins)

Cavité Inox Matériau de référence en terme d'hygiène alimentaire, la cavité inox, de par son action réfléchissante de la lumière permet également une meilleure visibilité des aliments à l'intérieur de la cavité

GÉNÉRAL

Marque	SAUTER
Référence commerciale	SMS7121B

DÉFINITION DU PRODUIT

Autres couleurs disponibles	Noir
Couleur	Noir
Ean code	3660767976627
Mode d'installation	Encastrable
Puissance restituée MO (W)	900
Type de cuisson automatique	00
Type de four à Micro-ondes	MO uniquement
Volume de la cavité en l	26

BANDEAU

Durée de la minuterie (mn)	60
Nombre de niveaux de puissance	
Touches Fonctions	00
Type d'afficheur	Led blanc
Type de commande	Electronique
Type de programmeur	00

PORTE

Couleur de la carrosserie	00
Couleur de la façade	Noir
Matériau de la vitre extérieure	Verre
Ouverture de la porte	Latéral
Système d'ouverture de la porte	Bouton

CAVITÉ 1

Chaleur pulsée	00
Convection naturelle	00
Diamètre du plateau tournant (en cm)	
Matériau de la cavité	Inox
Nombre de sorties d'ondes	
Plateau tournant débrayable	Oui
Plateau tournant intégré	Oui
Puissance du grill en W	
Répartiteur d'ondes	
Type de Grill	00

BRANCHEMENTS

Certificats de conformité	CE
Fréquence en Hz	50
Fusible en A	10
Longueur du cordon électrique en cm	130
Puissance maximum pour raccordement en (W)	1550
Tension en V	220-240
Type de niche	Niche ventilée
Type de prise électrique	CE

DIMENSIONS ET POIDS

Accessoires en option	00
Accessoires fournis	Kit encastrement
Dimensions de la cavité HxLxP (mm)	210X350X351,4
Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P en mm	380X560X550
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	470X650X500
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	390X592X480
Poids brut en kg	22.68
Poids net en kg	20.68

