ROSIÈRES

REFRIGERATEUR ENCASTRABLE

RRFL4518FWF

DES RESULTATS PROFESSIONELS CHEZ VOUS



FROID BRASSÉ

Un ventilateur présent dans le compartiment du réfrigérateur assure une difussion uniforme du froid et garantit une meilleure conservation des aliments.

TECHNOLOGIE LOW FROST

Les parois du congélateur sont équipées d'un circuit de refroidissement permettant de réduire la formation de gel et faciliter le dégivrage.

ULTRA FLEXIBILIÉ

Les clayettes et balconnets sont modulables pour vous permettre de personnaliser l'agencement de votre produit.

WI-FI hOn

La connectivité fonctionne avec l'application hOn vous offrant une expérience d'usage inédite; comprenant vos besoins et les anticipant. Votre réfrigérateur s'adapte à vos besoins pour une meilleure préservation de vos aliments

REFRIGERATEUR ENCASTRABLE ROSIÈRES SUBLIME RRFL4518FWF

- Type de froid: Brassé / Low Frost
- Classe énergétique: E
- Niveau sonore (dB): 38
- Litrage net total (L): 263
- Nombre de clayettes: 4
- Nombre de balconnets: 5
- Eclairage: Sky LED
- Type de fixation: Glissières

Généralités	
Type	Combiné
Niche (cm)	177
Type de froid	Brassé / Low Frost
Litrage net total (L)	263

Caractéristiques	
Type de commande	Electronique double réglage
Eclairage	Sky LED
Connectivité	Wi-Fi (hOn)
Alarme porte ouverte	Oui
Type de compresseur	Standard
Type de poignées	Intégrées

Compartiment Réfrigération	
Litrage net (L)	190
Dégivrage	Automatique
Type de poignées	Intégrées
Nombre de clayettes	4
Type de clayettes	Verre
Clayettes flexibles	Oui (3)
Balconnets	5
Type balconnets	Transparent
Balconnets flexibles	Oui (3)
Bac à fruits et légumes	1
Contrôle d'humidité par slider m	-
Zone fraîcheur 0-3°C	-

Compartiment Congélation	
Litrage net (L)	73
Nombre d'étoiles	4
Dégivrage	Manuel
Pouvoir de congélation (kg/24h)	3,3
Autonomie en cas de panne (h)	10



Equipement	
Support à oeufs	Oui
Porte bouteilles	Oui, chromé
Bac à glaçons	Oui
Câble fourni	Oui
Longueur du câble (cm)	170
Prise fournie	Schuko

Performance	
Classe énergétique	E
Niveau sonore (dB)	38
Classe climatique	ST
Consommation (kWh/an)	220
Consommation (kWh/24h)	0,602
Gaz réfrigérant	R600a

Conseils d'installation	
Position des charnières de porte	Montées à droite
Système de fixation	Glissières
Porte réversible	Oui

Dimensions	
Dimensions nettes HxLxP (cm)	177,2 x 54 x 54,5
Dimensions d'encastrement HxLxP (cm)	177,7 x 56 x 56
Dimensions emballées HxLxP (cm)	183,2 x 58 x 59,7
Poids net/brut (kg)	53 / 55

Accessoires Care+ Protect	
Dégivrant à action rapide	CSL7001/1 - 35602112
Nettoyant 2 en 1	CSL4001/1 - 35602114
Absorbeur d'odeurs	FAD4001 - 35602001

Spécification technique	
Code article	34901513
Pays d'origine	Roumanie
Code douanier	84182159
Quantité par container	88
Code EAN	8059019055411

Fiche produit provisoire. Retrouvez plus d'informations sur www.candy.tm.fr et sur www.careplusprotect.com/fr