

W8I HT40 T


LAVE-VAISSELLE TOUT INTEGRABLE MAXISPACE, 60 CM, 14 COUVERTS, CLASSE C



WHIRLPOOL W8I HT40 T (2)



75 kWh / 100



TECHNOLOGIE 6^{ÈME} SENS

Jusqu'à 40%* d'économies d'eau et de temps. La technologie 6^{ème} Sens adapte automatiquement la durée du cycle, la température et la quantité d'eau nécessaire pour un lavage impeccable.



NATURALDRY

+99%*** d'amélioration de séchage. Système d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle pour un séchage naturel, optimal et économique.



OPTION EXTRA SILENCE

Une option spécifique qui réduit le niveau sonore de 1 à 3 décibels**** tout en atteignant des performances de lavage et de séchage parfaites.



CUVE MAXISPACE

Plus de vaisselle restante dans l'évier ! Une cuve spacieuse qui offre 10% d'espace supplémentaire pour charger votre vaisselle.



TIROIR SPACE CLEAN

Un 3^{ème} tiroir unique conçu pour les bols, les tasses et les verres jusqu'à 13 cm. Ses jets d'eau intégrés garantissent un nettoyage parfait.

ETIQUETTE ENERGIE*

- Classe d'efficacité énergétique : C
- Consommation d'énergie par cycle : 0,746 kWh
- Performance de nettoyage : A
- Performance de séchage : A
- Consommation d'eau : 2660 L/an
- Consommation d'eau : 9,5 L
- 40 dB - classe sonore B
- Capacité : 14 couverts

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Cuve MaxiSpace
- Système d'ouverture automatique de la porte
- Troisième tiroir: Space Clean
- Indicateur de temps restant au sol

PROGRAMMES ET OPTIONS

- 8 programmes : Eco (50°C), Verre (45°C), Rapide 30' (45°C), Intensif Auto (65°C), Mixte Auto (55°C), Rapide Auto (50°C), Prélavage (froid), Autonettoyant (65°C)
- Options : PowerClean Pro, Option Demi-charge, Départ différé 1-24 h, Extra Dry, Rinçage Antibactérien, Option détartrage


AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Moteur Inverter
- Panier à couverts dans panier inférieur
- Panier supérieur réglable en hauteur, même chargé
- Panier inférieur : 4 zones de 2 rails de picots rabattables
- Panier supérieur : 2 zones de 2 rails de picots rabattables, 2 volets pliables latéraux, poignée inox
- 2 pieds réglables en hauteur à l'avant de l'appareil
- Témoins lumineux sel et liquide de rinçage

- Cuve en acier inoxydable
- Sécurité totale anti-débordement et anti-fuite
- Raccordement eau chaude (jusqu'à 60°C max)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 820 x 598 x 555 mm
- Dimensions avec emballage (HxLxP) : 910 x 625 x 675 mm
- Dimensions maximum de la niche (HxLxP) : 900 x 600 x 560 mm
- Poids max. du panneau d'habillage de porte (kg) : 10
- Poids net/emballage: 35.5/37.5 kg
- Longueur du tuyau d'arrivée d'eau : 150 cm
- Longueur du tuyau de vidange : 150 cm
- Longueur du câble de raccordement : 130 cm
- Durée de disponibilité des pièces détachées : 15 ans



Modèle

W8I HT40 T

12NC

869991657010

Code EAN

8003437639128

(*) selon norme EN 50304

*Conforme au règlement délégué 2010/1059 : consommations annuelles basées sur 280 cycles par an ***Comparé à un système de séchage statique **** Testé en interne en comparant le niveau sonore du cycle avec et sans l'option Silence activée. **Basé sur le volume calculé parmi les 5 principales marques sur la base de GFK 2022. **Pourcentage calculé en comparant l'espace de chargement disponible sur des modèles Whirlpool de la même gamme non équipés de