
ADG 8100 IX

12NC: 851181029010

Code EAN: 8003437246197







CARACTERISTIQUES PRINCIPALES		
Type de construction	Encastrable	
Type de montage	Demi-intégration	
Type de commande	Mécanique et	
	électronique	
Types de dispositifs de réglage et d'alarme	LEDs	
Top amovible	Non	
Porte habillable	N/A	
Couleur principale du produit	Inox	
Puissance de raccordement (W)	2200	
Intensité (A)	10	
Tension (V)	220-230	
Fréquence (Hz)	50	
Longueur du cordon électrique (cm)	150	
Type de prise	Schuko	
Longueur du tuyau d'alimentation	150	
Longueur du tuyau d'évacuation	200	
Plinthe réglable	Non	
Hauteur avec top amovible	0	
Pieds réglables	Oui - tous depuis	
	l'avant uniquement	
Hauteur du produit	820	
Largeur du produit	597	
Profondeur du produit	570	
Profondeur porte ouverte à 90°	1150	
Hauteur minimale de la niche d'encastrement	820	
Hauteur maximale de la niche d'encastrement	900	
Largeur minimale de la niche d'encastrement	600	
Largeur maximale de la niche d'encastrement	600	
Profondeur de la niche d'encastrement	570	
Poids net (kg)	43	
Poids brut (kg)	44.20	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Programmes automatiques	Oui
Température maximale d'admission d'eau	60
Options de départ différé	Continu
Délai maximum de départ différé (h)	24
Indicateur de déroulement	Oui
Afficheur digital de temps restant	Oui
Témoin de sel	Oui
Témoin de rinçage	Oui
Dispositif de sécurité	Oui
Panier supérieur réglable	Oui
Diamètre maximum pour une assiette panier supérieur	0
Diamètre maximum pour une assiette panier inférieur	0

PERFORMANCES	
Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE)	A++
Consommation énergétique annuelle - NOUVEAU (2010/30/CE)	262
Durée du mode "laissé sur marche" - NOUVEAU (2010/30/CE)	3
Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" - NOUVEAU (2010/30/CE)	1.50
Consommation énergétique en mode "arrêt" - NOUVEAU (2010/30/CE)	0.50
Consommation d'eau annuelle - NOUVEAU (2010/30/CE)	2520
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)	44