

3 3 8 0 5 8 2 0 1 1 4 7 0

maj 06/06/2025



2795

REFRIGERATEUR INTEGRABLE

SOGELUX

INT3002

PLUS PRODUIT

- Classe E
- Disponibilité pièces détachées fonctionnelles 15 ans  
(à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné)
- Tout utile 294 litres
- Commande Electronique sur le bandeau
- Eclairage led
- Dégivrage automatique
- Porte réversible
- 4 clayettes en verre
- 1 clayette porte bouteilles
- 5 balconnets (dont 1 ajustable en hauteur)
- 1 système blocage bouteilles
- 2 grands bac à légumes
- Air brassé réfrigérateur (ventilateur)
- Système à glissière pour encastrement
- Système anti-obstruction du trou d'écoulement de l'eau de dégivrage
- Joint de porte démontable

| Volumes , Dimensions et poids |  |                                   | Spécificités Techniques Produit                     |                             |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
|                               |  |                                   | Catégorie efficacité énergétique                    | E                           |
| Volume Utile                  |  | 294 Litres                        | Consommation an / jour                              | 112 / 0,306 Kw/h            |
| Emballé                       |  | L 584 x H 1854 x P 577<br>53 Kg   | Niveau sonore                                       | 39 db                       |
| Déballé                       |  | L 540 x H 1770 x P 545<br>49,5 Kg | Classe du bruit                                     | C                           |
| Encastrement                  |  | L 560 x H 1790 x P 550            | Classe                                              | ST/SN (10°C-38°C)           |
|                               |  |                                   | Dégivrage                                           | Automatique                 |
|                               |  |                                   | Evacuation eau dégivrage                            | Goulotte                    |
|                               |  |                                   | Nombre de compresseurs                              | 1                           |
|                               |  |                                   | Normes                                              | KEMA / CE                   |
|                               |  |                                   | Porte réversible                                    | Oui                         |
| Equipement intérieur          |  |                                   | Pièces principales                                  |                             |
| Clayettes                     |  | 4 en verre                        | Cuve                                                | Polystyrène extrudé         |
| Balconnets amovibles          |  | 5                                 | Carrosserie                                         | Tôle vernie électrostatique |
| Casier à oeufs                |  | 1 de 8 oeufs                      | Isolation                                           | Cyclopentane sans CFC       |
| Bac à légumes                 |  | 2                                 | Evaporateur                                         | Tube aluminium              |
| Nature dessus bac à légumes   |  | Verre                             |                                                     |                             |
| Eclairage intérieur           |  | Led                               |                                                     |                             |
| Thermostat                    |  | Electronique                      |                                                     |                             |
|                               |  |                                   | Accessoires                                         |                             |
|                               |  |                                   | Notice d'utilisation + Kit encastrement à glissière |                             |



Produits Finis

ENERG

SOGELUX

INT3002

A

B

C

D

E

F

G

E

112 kWh/annum

294 L

39dB

ABCD

2019/2016

