

RÉFRIGÉRATEUR

RF436GM1110

Multiportes «French Door» 70 cm • Froid


Ventilé

INVERTER • 442L • Classe F

Ionisation AAT

**F**

Classe énergétique F



Inverter

Compresseur Inverter garanti 10 ans,
gestion précise des températures,
silence, fiabilité et économies d'énergie



AAT

Action anti-bactérienne à base d'ions négatifs
d'oxygène, pour prolonger la fraîcheur des
aliments et réduire les odeurs



Ecran tactile à affichage numérique
Facilité d'utilisation et précision des réglages
sans ouverture des portes



Power cool

Power cool pour retrouver rapidement une
température de réfrigération optimale



Power freeze

Power freeze pour congeler rapidement ou
maintenir une température de congélation
optimale après un plein de surgelés



Finitions argentées

Finition premium : clayettes et balconnets
ornés d'un liseré argenté



Finition couleur Inox Mat

Finition des portes avec un revêtement
anti-traces couleur Inox Mat
Plus résistant aux rayures et facile d'entretien.

RÉFRIGÉRATEUR


RF436GM1110_

Multiportes «French Door» 70 cm •

Froid Ventilé

INVERTER • 442L • Classe F

Ionisation AAT



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Capacité nette totale de stockage	442
Capacité du réfrigérateur (L.)	300
Capacité du congélateur (L.)	142
Incl. Congélateur ****	142
Incl. Congélateur ***	/
Incl. Congélateur **	/
Réserve d'eau fraîche	-
Comresseur	Inverter

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Plage de températures	2°C~8°C
Type et position d'éclairage	LED- Plafonnier
Clayettes	3
Balconnets	6
Compartiment fruits et légumes	1
Couvercle tiroir fruits et légumes	1
Bac(s) à œufs	Oui - 6 œufs
Mode vacances	Oui
Fonction refroidissement rapide	Oui

PERFORMANCE

Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie (kWh / an)	354
Capacité de congélation (Kg / 24h)	7
Autonomie en cas de coupure de courant (en h)	11
Niveau sonore (dBA)	40
Classe climatique	SN-N-ST-T: 10° - 43°
Système de répartition du froid	Multi-Airflow
Type de commandes	Electronique
Eco Mode	Oui
Affichage	Affichage numérique à commande tactile

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Plage de températures	-15°C~22°C
Organisation de rangement	2 tiroirs / Chaque tiroir avec panneau coulissant
Fonction de congélation rapide	Oui
Accessoire Fabrique de glaçons	Bac à glaçons

DESCRIPTION

Couleur principale	Inox mat Galaxy
Type de poignée	Intégrée
Couleur intérieure	Bleu glacier
Décorations intérieures	Liserés argentés
Finition de la colonne Multiairflow	-

TECHNIQUE

Certification de sécurité	EMC CE
Certification énergétique	ERP
Matériau de la cavité intérieure	HIPS
Fluide réfrigérant / Charge (g)	R600a/68g
Tension / Fréquence	220~240V/50Hz
Classe énergétique (2010/30/CE)	1.95
Puissance de dégivrage (W)	185
Puissance de la lampe (W)	3

INSTALLATION

Dimensions nettes (LxPxH) mm	703* 677* 1890
Porte réversible	-
Pieds réglables	Oui - 2 à l'avant
Roulettes	Oui - 2
Condenseur	Interne

LOGISTIQUE & DIVERS

EAN	6933749571613
Poids (produit / emballé) kg	83/92
Produit emballé - Dimensions (L * P * H) mm	768*745*1984

SÉCURITÉ

Alarme porte ouverte	Oui - Sonore et visuelle
Alerte température Congélateur	Oui - LED
Fonction antibactérienne	Technologie AAT et joints anti-bactériens
Sécurité enfant	Oui