

SECHE-LINGE POMPE A CHALEUR

CYD92DWWFR



Photo non contractuelle

9 kg, E, DIGIT

Technologie Pompe à chaleur, Moteur Universel



QuickCycle

Un séchage rapide quand vous en avez besoin.

Besoin de vêtements secs rapidement ? Le cycle rapide permet de sécher jusqu'à deux chemises en seulement 30 minutes. Il est idéal pour les petites charges et les moments où vous manquez de temps. Pas de réglages compliqués, pas d'attente - juste des vêtements secs, quand vous en avez besoin.



2in1 Filter

Un nettoyage facile avec un seul filtre.

Le filtre 2en1 allie commodité et performance en fusionnant les filtres à peluches et à condensateur en un seul filtre à double couche. Il retient les plus petites particules, améliorant ainsi l'efficacité et facilitant l'entretien. Plus besoin de se pencher pour nettoyer plusieurs filtres : il suffit de nettoyer le filtre 2en1 intégré dans la porte pour maintenir un flux d'air optimal. Simple, pratique et sans souci, il facilite l'entretien du linge pour tout le monde.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Capacité (en Kg)	9
Technologie Pompe à Chaleur	Oui
Volume du tambour (en litres)	110
Interface	Digital
Type de tambour	Galva
Moteur	Universel

LABEL*

Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation pondérée d'énergie (KWh / 100 cycles)	156
Durée du programme Eco 40-60 (h:m)	3:49
Niveau d'émission sonore au séchage (dB)	64
Classe d'efficacité de condensation	C

PROGRAMMES

Coton	Oui
Coton Eco	Oui
Synthétiques	Oui
Mixte	Oui
Serviettes	Oui
Sport	Oui
Rafrachir	Oui
Minuterie	Oui
Délicat	Oui
Linge de Lit	Oui
Couette	Oui
Jeans	Oui
Chemises	Oui
Bébé	Oui
Express 30'	Oui

OPTIONS ET TOUCHES

On / Off	Oui
Start / Pause	Oui
Départ différé (0-24h)	Oui
Niveau de séchage	Oui
Temps de séchage	Oui
Verrouillage / Sécurité enfant	Oui
Anti plis	Oui
Sonnerie fin de cycle	Oui
Séchage doux	Oui
Silence	-

EQUIPEMENTS

Indicateur niveau de séchage	Oui
Indicateur du temps restant	Oui
Voyant nettoyage du filtre de porte	Oui
Voyant nettoyage du filtre intérieur du condenseur	Oui
Voyant réservoir plein	Oui
Voyant indicateur des phases du cycle	Oui
Voyant Panne	-
Compatibilité évacuation directe (de l'eau de condensation)	Oui
Eclairage intérieur	Oui
Top amovible	-
Porte réversible	-

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions nettes en cm (HxLxP)	84,6x59,8x60,7
Dimensions avec emballage en cm (HxLxP)	88,5x65x63
Poids (en kg) net / avec emballage	41/ 42
Puissance de chauffage (en watts)	900
Alimentation électrique (V - Hz)	230-240 - 50
Fusible (en Ampères)	10
Longueur du cordon électrique (cm)	150

Référence
CYD92DWWFR

12 NC
869991718030

EAN
8050147718032

USINE
CERKEZKOY TURQUIE

* Déclarations conformes au règlement délégué (EU) 2019/2017