

Brandt

Cuisinière



Référence commerciale : BCM6653W

Définition du produit

Ean code: 3660767954656

Consommation Convection Forcée. (kW): 0,9

Consommation Convection Nat. (kWh): .77

Consommation en Veille (Wh): 0 / 0.94

Couleur: Blanc

Couleur du dessus: Blanc

Energie label: A

Largeur en cm: 60 x 60

Matériau du dessus: Acier émaillé

Mode de cuisson: Multifonction

Mode d'installation: Pose libre

Mode de nettoyage: Pyrolyse

Programmateur: Début, Fin de cuisson & Préconisation de température à touches capacitives

Nombre de cavités: 1

Nombre de foyers utilisables en même temps: 4

Type de cuisinière: Mixte

Type d'énergie: Electricité et gaz

Type de table: Mixte gaz & élec.

Les Plus produits

Nettoyage par pyrolyse: Il redonne à votre four son aspect initial par destruction à haute température (500° C) de toutes les graisses et sucres.

Programmateur Electronique: Programmateur à commandes sensibles qui vous permet de gérer précisément le début et la fin de cuisson.

Porte froide: La température au centre de la porte du four ne dépasse pas 25°C en cuisson et 40°C en Pyrolyse . Idéal pour cuisiner en toute sécurité.

Cuisinière



Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Position du foyer	Arrière Droit	Arrière Gauche	Avant Gauche	Avant Droit		
Type d'élément chauffant	Plaque fonte	Gaz semi rapide	Gaz ultra rapide	Gaz auxiliaire		
Dimension de l'élément chauffant en mm	180	Sans	Sans	Sans		
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2000	1500	3600	850		
Affichage des allures	Circulaire	Circulaire	Circulaire	Circulaire		
Nombre de position(s)	6	Sans	Sans	Sans		
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)						

Couvercle

Couleur du couvercle: Blanc

Couvercle: Tôle émaillée

Les foyers

Nombre de foyers induction: 0

Nombre de brûleurs gaz: 3

Nombre de foyers halogènes: 0

Nombre de foyers radiants: 0

Nombre de plaques fonte: 1

Grilles

Couleurs Grilles: Noir brillant

Matériaux Grilles: Fil émaillé

Nombre de grilles: 2

Type de grilles support: Multi-foyers

Sécurités

Minuterie: Sans

Témoin de chaleur résiduelle: Sans

Témoin de mise sous tension foyer / position: 1 voyant (band.)

Verrouillage centralisé: Non

Cuisinière



Bandeau de commande

Couleur du bandeau: Blanc
Début et fin de cuisson: Départ & Arrêt différé
Localisation des commandes: Devant cuisinière
Matériau du bandeau: Pleine tôle émaillée
Programmeur: Début, Fin de cuisson & Préconisation de température à touches capacitives
Type d'allumage: Intégré aux manettes table
Type de commandes: Manettes

Four

Porte

Nombre de vitres de la porte: 4
Sécurité (s) sur la porte: 00
Équipement de la porte: Porte froide

Cavité 1

Dimensions de la cavité H x L x P en mm: 315X430X375
Énergie du four: Électricité
Matériau de la cavité: Email
Parois catalytiques amovibles: 00
Système sortant et gradins: 00
Type de régulation: Thermostat électrique mécanique
Traitement des fumées: 00
Type de gradins: Emboutis
Volume de la cavité en l: 57

Cavité 2

Dimensions de la cavité H x L x P en mm: 315X430X375
Énergie du four: Électricité
Matériau de la cavité: Email
Parois catalytiques amovibles: 00
Système sortant et gradins: 00
Type de régulation: Thermostat électrique mécanique
Traitement des fumées: 00
Type de gradins: Emboutis
Volume de la cavité en l: 57

Eclairage

Commande de l'éclairage: Sur commutateur four
Nombre de bulbs: 1
Position de la lampe: Haut et gauche
Puissance de la lampe (W): 15
Type de lampe: Ampoule 15 W

Fonctions cuisson du four

PyroExpress (59 min)
Pyrolyse

Arrêt
Traditionnel
Traditionnel ventilé
Gril fort
Gril ventilé
Sole ventilée
Eco

Casserolerie

Accessoires dessus: 00
Accessoires en option: 00
Cadre: 00
Compartment de rangement: Tiroir
Nombre de grilles: 2
Nombre de plaques et plats: 1
Tourne broche: Non
Type de grilles: Grille Plane
Type de plaques et plats: Plat 20 mm

Consommations & Dimensions

Consommations

Consommation Convection Forcée. (kW): 0,9
Consommation Convection Nat. (kWh): .77
Consommation en Veille (Wh): 0 / 0.94
Consommation pour maintien 1h à 175/200°C (kWh): 0.68
Consommation pour atteindre 175/200°C en kWh: 0.42
Consommation pyrolyse 80 min (kWh): 2.885
Temps de préchauffage en min: 12min37

Dimensions

Dimensions de la cavité H x L x P en mm: 315X430X375
Dimensions du produit emballé HxLxP en mm: 930X670X720
Dimensions du produit nu H x L x P en mm: 850X600X618
Hauteur mini maxi en cm: 00
Poids brut en kg: 57.66
Poids net en kg: 53
Réglage de niveau: 2 pieds avant
Volume de la cavité en l: 57

Éléments chauffants

Éléments chauffants

Élément circulaire en W: Sans
Élément de sole en W: Électrique 1200
Élément de voûte en W: 00

Cuisinière



Grill en W: Electrique 2100

Grilloir gaz en W: 00

Moto ventilateur en W: 30

Sole gaz en W: 00

Branchements

Autres gaz possibles: Butane / Propane

Bornier: Avec

Fréquence en Hz: 50

Frequence (400V) en Hz: 00

Gaz possible en SAV: Sans

Injecteurs fournis: Clé injecteur;Jeu injecteurs but

Intensité en A: 25

Intensité (400V) en A: 00

Longueur du câble électrique en cm: Sans

Puissance maxi électrique en kW: 5.383

Puissance maxi gaz en kW: 5.95

racc_gaz_nor_EN30: Sans

Réglage gaz en sortie d'usine: Naturel 20 mbar

Tension en V: 220-240

Tension (400V) en V: 00

Type de prise: Sans