

# CDIFP 67T9 C FR

12NC: F153441

Code EAN: 8050147534410



## CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Type de construction	Encastrable
Type de montage	Intégration total
Type de commande	Electronique
Types de dispositifs de réglage et d'alarme	Digit
Top amovible	Non
Porte habillable	Impossible
Couleur principale du produit	Blanc
Puissance de raccordement	1900
Intensité	10
Tension	220-240
Fréquence	50
Longueur du cordon électrique	128
Type de prise	Schuko
Longueur du tuyau d'alimentation	0
Longueur du tuyau d'évacuation	0
Plinthe réglable	Non
Hauteur avec top amovible	0
Pieds réglables	Oui - tous
Hauteur du produit	820
Largeur du produit	595
Profondeur du produit	555
Profondeur porte ouverte à 90°	1165
Hauteur minimale de la niche d'encastrement	820
Hauteur maximale de la niche d'encastrement	820
Largeur minimale de la niche d'encastrement	600
Largeur maximale de la niche d'encastrement	600
Profondeur de la niche d'encastrement	570
Poids net	35.50
Poids brut	37.60

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Programmes automatiques	Oui
Température maximale d'admission d'eau	60
Options de départ différé	Continu
Délai maximum de départ différé	12
Indicateur de déroulement	Oui
Afficheur digital de temps restant	Oui
Témoin de sel	Oui
Témoin de rinçage	Oui
Dispositif de sécurité	Oui
Panier supérieur réglable	Oui
Diamètre maximum pour une assiette panier supérieur	0
Diamètre maximum pour une assiette panier inférieur	0

## PERFORMANCES

Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/UE)	A++
Consommation énergétique annuelle - NOUVEAU (2010/30/CE)	265
Durée du mode "laissé sur marche" - NOUVEAU (2010/30/CE)	12
Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" - NOUVEAU (2010/30/UE)	5
Consommation énergétique en mode "arrêt" - NOUVEAU (2010/30/UE)	0.50
Consommation d'eau annuelle - NOUVEAU (2010/30/CE)	2520
Niveau sonore	46