De Dietrich

Cuisinière

Référence commerciale : **DCI1594X**

Définition du produit

Type d'énergie: **Electricité**

Mode d'installation: **Pose libre**

Largeur en cm: **60**

Matériau du dessus: **Vitrocéramique**

Couleur du dessus: **Noir**

Type de table: **Induction**

Nombre de foyers utilisables en même temps: **4**

Mode de cuisson: **Multifonction**

Mode de nettoyage: **Pyrolyse**

Programmateur: **Programmateur matriciel noir et blanc**

Energie label: **A**

Consommation Convection Nat. (kWh): **0,77**

Consommation Convection Forcée. (kW): **0,9**

Consommation en Veille (Wh): **0.41 / 0.97**

Couleur: **Inox**

Ean code: **3660767938427**

Les Plus produits

Top Induction

Les foyers inductions offrent la souplesse la plus absolue et des puissances inégalées.

Nettoyage par pyrolyse

Il redonne à votre four son aspect initial par destruction à haute température (500° C) de toutes les graisses et sucres.

Bandeau pivotant

Le bandeau se relève, permettant une visibilité optimale des fonctions.

Porte fermeture douce

De Dietrich

Référence commerciale: **DCI1594X**

Cuisinière

Les foyers

Couvercle

Couvercle: **Sans**

Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
Position du foyer	Arrière Droit	Arrière Gauche	Avant Gauche	Avant Droit
Type d'élément chauffant	Induction	Induction	Induction	Induction
Dimension de l'élément chauffant en mm	210	180	180	160
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	3100	2800	2800	2000
Affichage des allures	Digit(s)	Digit(s)	Digit(s)	Digit(s)
Nombre de position(s)	16	16	16	16
Type de régulation d'énergie	Touches sensitives	Touches sensitives	Touches sensitives	Touches sensitives

Les foyers

Nombre de brûleurs gaz: **0**
Nombre de plaques fonte: **0**
Nombre de foyers radiants: **0**
Nombre de foyers halogènes: **0**
Nombre de foyers induction: **4**

Grilles

Nombre de grilles: **0**

Sécurités

Verrouillage centralisé: **Oui**
Minuterie: **Electron 99' 1/foyer**
Témoin de chaleur résiduelle: **H clignotant dans l'afficheur**
Témoin de mise sous tension foyer / position: **0 clignotant dans afficheur**

De Dietrich

Référence commerciale: **DCI1594X**

Cuisinière

Bandeau de commande

Matériau du bandeau: **Inox + verre**
Couleur du bandeau: **Inox anti trace**
Localisation des commandes: **Dessus et devant**
Type de commandes: **Touches sensitives**
Programmateur: **D2**

Four

Porte

Equipement de la porte: **Porte froide**
Nombre de vitres de la porte: **4**

Cavité 1

Energie du four: **Electricité**
Matériau de la cavité: **Email**
Dimensions de la cavité H x L x P en mm: **315x430x375**
Volume de la cavité en l: **55**
Type de gradins: **Emboutis**
Type de régulation: **Electronique**

Eclairage

Nombre de bulbs: **1**
Type de lampe: **Ampoule 15 W**
Puissance de la lampe (W): **15**
Position de la lampe: **Haut et gauche**
Commande de l'éclairage: **A ouverture porte**

Fonctions cuisson du four

Arrêt
Chaleur tournante
Cuisson combinée
Traditionnel Eco
Grill moyen ventilé
Gril fort
Gril moyen
Maintien au chaud
Pain

Casserolerie

Nombre de grilles: **2**
Type de grilles: **1 Grille plate sécurité**
Nombre de plaques et plats: **2**
Type de plaques et plats: **Plat 45 mm;Plat 20 mm**
Tourne broche: **Oui**

Consommations & Dimensions

Consommations

Temps de préchauffage en min: **5min30**
Consommation pour atteindre 175/200°C en kWh: **0.07**
Consommation pour maintien 1h a 175/200°C (kWh): **0.10**
Consommation pyrolyse 80 min (kWh): **2.10**

Dimensions

Dimensions du produit nu H x L x P en mm: **850X595X600**
Dimensions du produit emballé HxLxP en mm: **960X670X720**
Dimensions de la cavité H x L x P en mm: **315x430x375**
Volume de la cavité en l: **55**
Réglage de niveau: **2 pieds avant**
Poids net en kg: **62**
Poids brut en kg: **65**

Elements chauffants & Branchements

Grill en W: **Electrique 2100**
Moto ventilateur en W: **30**
Elément circulaire en W: **ELECTRIQUE 2000**
Elément de sole en W: **Electrique 1200**

Branchements

Puissance maxi électrique en kW: **9.283**
Tension en V: **230**
Fréquence en Hz: **50**
Intensité en A: **40**
Tension (400V) en V: **400**
Frequence (400V) en Hz: **50**
Intensité (400V) en A: **32**
Bornier: **Avec**
Puissance maxi gaz en kW: **0**