

Cuisinière

Définition du produit

Type d'énergie: **Electricité et gaz**

Mode d'installation: **Pose libre**

Largeur en cm: **60**

Matériau du dessus: **Acier émaillé**

Couleur du dessus: **Blanc**

Type de table: **Mixte gaz & élec.**

Nombre de foyers utilisables en même temps: **4**

Mode de cuisson: **Multifonction**

Mode de nettoyage: **Pyrolyse**

Programmateur: **D1 Touch**

Energie label: **A**

Consommation Convection Nat. (kWh): **.77**

Consommation Convection Forcée. (kW): **0,9**

Consommation en Veille (Wh): **0 / 0.8**

Couleur: **Blanc**

Ean code: **3660767938359**

Les Plus produits

✓ **Allumage de la table**

Une simple pression sur la manette suffit pour déclencher l'allumage du feu. Fini les Allumettes !

✓ **Programmateur Multistart Plus**

9 modes de cuisson sont accessibles. Le four se règle automatiquement sur la température idéale de cuisson. L'afficheur indique en permanence l'heure, la durée et la fin de cuisson.

✓ **Sécurité gaz**

Le gaz est automatiquement coupé en cas d'extinction ou d'absence de flamme .

DCM1540W

Cuisinière

Les foyers

Couvercle

Couvercle: **Acier émaillé**Couleur du couvercle: **Blanc**

Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
Position du foyer	Arrière Droit	Arrière Gauche	Avant Gauche	Avant Droit
Type d'élément chauffant	Plaque fonte	Gaz semi rapide	Triple couronne	Gaz auxiliaire
Dimension de l'élément chauffant en mm	180	Semi rapide	Double couronne	Auxiliaire
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2000	1500	3600	850
Affichage des allures	Circulaire sur commande	Circulaire sur commande	Circulaire sur commande	Circulaire sur commande
Nombre de position(s)	9	Sans	Sans	Sans
Type de régulation d'énergie	Mécanique par doseur	Robinet à sécu	Robinet à sécu	Robinet à sécu

Les foyers

Nombre de brûleurs gaz: **3**Nombre de plaques fonte: **1**Nombre de foyers radiants: **0**Nombre de foyers halogènes: **0**Nombre de foyers induction: **0**

Grilles

Nombre de grilles: **2**Type de grilles support: **Multi-foyers**Materiaux Grilles: **Fil émaillé**Couleurs Grilles: **Noir mat**

Sécurités

Verrouillage centralisé: **Non**Témoin de chaleur résiduelle: **Sans**Témoin de mise sous tension foyer / position: **1 voyant (band.)**

Bandeau de commande

Matériau du bandeau: **Verre**
Couleur du bandeau: **Blanc**
Localisation des commandes: **Devant cuisinière**
Type de commandes: **Manettes**
Programmateur: **D1 Touch**
Type d'allumage: **Intégré par train d étincelles**

Four

Porte

Equipement de la porte: **Porte froide**
Nombre de vitres de la porte: **4**

Cavité 1

Energie du four: **Electricité**
Matériau de la cavité: **Emallé**
Dimensions de la cavité H x L x P en mm: **315x430x375**
Volume de la cavité en l: **55**
Type de gradins: **Emboutis**
Type de régulation: **Electronique**

Eclairage

Nombre de bulbs: **1**
Type de lampe: **Lampe Incandescente**
Puissance de la lampe (W): **15**
Position de la lampe: **Haut et gauche**
Commande de l'éclairage: **A ouverture porte**

Fonctions cuisson du four

Arrêt
Chaleur tournante
Chaleur Combinée
Traditionnel Eco
Gril pulsé
Gril fort
Maintien au chaud
Pain
Décongelation

Casserolerie

Nombre de grilles: **2**
Type de grilles: **1 Grille plate sécurité**
Nombre de plaques et plats: **1**
Type de plaques et plats: **Plat 20 mm**
Tourne broche: **Oui**

Consommations & Dimensions

Consommations

Temps de préchauffage en min: **8min45**
Consommation pour atteindre 175/200°C en kWh: **0.42**
Consommation pour maintien 1h a 175/200°C (kWh): **0.52**
Consommation pyrolyse 80 min (kWh): **2.885**

Dimensions

Dimensions du produit nu H x L x P en mm: **850x600x618**
Dimensions du produit emballé HxLxP en mm: **930X670X720**
Dimensions de la cavité H x L x P en mm: **315x430x375**
Volume de la cavité en l: **55**
Réglage de niveau: **2 pieds avant**
Poids net en kg: **62**
Poids brut en kg: **65**

Elements chauffants & Branchements

Grill en W: **Electrique 2100**
Moto ventilateur en W: **30**
Elément circulaire en W: **2000**
Elément de sole en W: **Electrique 1200**

Branchements

Puissance maxi électrique en kW: **5.383**
Tension en V: **220-240**
Fréquence en Hz: **50**
Intensité en A: **25**
Longueur du câble électrique en cm: **sans**
Bornier: **Avec**
Puissance maxi gaz en kW: **5.95**
Réglage gaz en sortie d'usine: **Naturel 20 mbar**
Autres gaz possibles: **Butane / Propane**
Gaz possible en SAV: **Sans**
Injecteurs fournis: **Jeu injecteurs butane 29 mbar;Clé injecteur**
: **Sans**