

Brandt

Référence commerciale : **DFH13524W**

Lave-vaisselle



Définition du produit

Mode d'installation: **Pose libre**

Nombre de couverts: **13**

Niveau sonore dB(A) 1 pW: **44**

Nombre de programmes: **7**

Nombre de températures de lavage: **6**

Températures de lavage en °C: **40;45;50;55;60;70**

Classe énergétique: **A++**

Efficacité de lavage: **A**

Efficacité de séchage: **A**

Système de séchage: **Naturel**

Départ différé: **En continu**

Durée maximum de départ différé en h: **24**

Ean code: **3660767940659**

Les Plus produits

➤ Classe A++A

Ce label est la garantie d'une efficacité de lavage et de séchage optimale, combinée à une consommation d'électricité réduite : 20% d'économie supplémentaire par rapport à un modèle de classe A.

➤ 44dB

Avec seulement 44dB, votre appareil sait se faire discret.

➤ Départ Différé

Différez le cycle de lavage et bénéficiez du tarif heures creuses de votre fournisseur d'électricité pour plus d'économies.

Brandt

Référence commerciale:

DFH13524W

Lave-vaisselle



Confort d'utilisation

Voyant de niveau de sel: **Oui**
Voyant de niveau de liquide de rinçage: **Oui**
Indicateur de l'évolution du programme: **Digits**
Indicateur de fin de cycle: **Digits**
Afficheur digital du temps restant: **Oui**
Élément chauffant hors cuve: **Oui**
Adoucisseur d'eau: **Oui**
Dureté de l'eau maximum acceptée (°F):
Panier supérieur réglable: **Oui**
Diamètre maxi pour assiettes panier supérieur (mm):
Diamètre maxi pour assiettes panier inférieur (mm):

Esthétique & Programmes

Esthétique

Couleur et matériau du top: **Blanc**
Couleur/Matériau du bandeau: **Blanc**
Couleur/Matériau de la carrosserie: **Blanc**
Matériau de la cuve: **Inox**
Filtre de fond de cuve: **1/2 inox**

Programmes

Trempage: **Oui**
Optimisation du lavage: **Auto Programme**
Fonction Bio: **Non**
Programme rapide: **Oui**
Programme intensif: **Oui**
Programme délicat: **Oui**
Programme verres: **Non**
Lavage d'un seul panier: **Impossible**

Dimensions & Installation

Dimensions

Dimensions du produit emballé HxLxP en mm:
884X645X645
Dimensions du produit nu HxLxP en mm:
850X600X580
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:
Hauteur avec top (mm): **848**
Hauteur sans top (mm): **815**
Réglage en hauteur mini-maxi en mm:
Poids brut (kg): **56**
Poids net (kg): **49**

Installation

Top: **Couvercle amovible**
Plinthe réglable: **Non**
Réglage de la plinthe (mm): **Sans**
Pieds réglables en hauteur: **Oui**
Pieds arrière réglables depuis l'avant: **Non**

Sécurités & Consommations

Sécurités

Sécurité hydraulique: **Overflow + antifuite**
Certificats de conformité: **CE**

Consommations

Consommation d'énergie (kW/h): **0.92**
Consommation d'eau (l): **10**
Consommation d'eau annuelle (l): **2800**
Consommation d'énergie annuelle (kW/h): **262**
Durée du programme de référence (min): **175**

Branchements

Puissance totale pour branchement (W): **1800-1930**
Intensité en A: **10**
Tension en V: **230**
Fréquence en Hz: **50**
Longueur du tuyau d'eau en cm:
Longueur du tuyau d'évacuation (cm):
Température maxi d'admission de l'eau (°C):