

Table de cuisson



Définition du produit

Typologie: **Vitrocéramique**

Type de table: **Vitrocéramique**

Mode d'installation: **Encastrable**

Largeur en cm: **80**

Type d'énergie: **Electricité**

Nombre de foyers: **4**

Matériau de la table: **Vitrocéramique**

Couleur de la surface: **Noir**

Matériau du cadre: **Inox**

Emplacement du bandeau: **Frontal**

Ean code: **3660767903500**

Les Plus produits

✓ **Radiants Speedring**

Ils assurent une parfaite répartition de chaleur et favorisent les longs mijotages.


✓ **Précision (vitro)**

Chaque foyer a 17 positions de cuisson qui permettent un réglage très précis des températures. Il bénéficie en outre de 2 accès directs et de la minuterie.

✓ **Elapsed Time (ou Affichage du temps écoulé)**

Cette fonction vous informe du temps écoulé depuis la dernière modification de puissance. Elle permet ainsi de bien ajuster le temps de cuisson encore nécessaire à une préparation.


Table de cuisson



Descriptions des foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
Position de l'élément chauffant	Avant Gauche	Arrière Gauche	Arrière Droit	Avant Droit
Type d'élément chauffant	Radiant	Radiant	Radiant	Radiant
Dimension de l'élément chauffant (mm)	140/230 concentrique	165	230	165
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	750/2200	1200	2500	1200
Minuterie	Sélection de la minuterie sur les 4 foyers; Indépendante	Sélection de la minuterie sur les 4 foyers; Indépendante	Sélection de la minuterie sur les 4 foyers; Indépendante	Sélection de la minuterie sur les 4 foyers; Indépendante
Témoin de fonctionnement du foyer	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur

Table de cuisson



Branchements et Sécurité

Branchements Electriques

Puissance maxi électrique en kW: **7,1**

Intensité en A: **32**

Tension en V: **220-240**

Fréquence en Hz: **50**

Longueur du cordon en cm: **150**

Type de prise électrique: **Sans**

Branchements Gaz

Sécurité

Témoin de mise sous tension: **0 fixé dans afficheur**

Témoin de chaleur Résiduelle: **H clignotant dans l'afficheur**

Verrouillage centralisé: **Oui**

Arrêt d'urgence: **Pack 5 sécurités**

Certificats de conformité: **CE**

Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm:

160X589X945

Dimensions d'encastrement en mm: **750X490**

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: **9X783X520**

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: **37X555X488**

Poids net en kg: **14**

Poids brut en kg: **15**