

COLLECTION FOURS SUBLIME

RF697ZIN




- Multifonction **Pyrolyse**
- Chaleur **Pulsée**
- Capacité **68L**
- Classe **A**
- Electronique **Preco Touch**
- Guide de Cuisson Sérigraphié
- Parois **CHEF**:100% homogène
- **Rails télescopiques**



LES PLUS PRODUITS

Guide de cuisson



Guide de cuisson sérigraphié

Ce mémo astucieux vous indique de manière précise quelle fonction de cuisson est la plus adaptée à vos envies.

Parois Chef EXPERT



Développées avec notre partenaire LENÔTRE, les nouvelles parois EXPERT offrent un résultat de cuisson professionnel. Cette cuisson 100% homogène garde tous les bienfaits nutritionnels.


Porte Froide



Porte froide

L'épaisseur de la porte supérieure à 5 cm garentissent une sécurité totale. La température observée au centre de la porte pendant la cuisson est < 30°C.


Fermeture Douce



Fermeture douce

Cette fermeture permet de fermer la porte d'un seul geste, en douceur et en silence. Rien de plus pratique quand on a les mains pleines.

Rails Télescopiques



Rails télescopiques

Les rails télescopiques offrent un confort d'utilisation inégalé dans l'utilisation du bas à légumes et de l'espace traiteur. Un accès direct et fluide à vos aliments.

FICHE TECHNIQUE

Code EAN	8 016 361 914 759
TYPE	
Esthétique	Sublime
Intégrable	Oui
Coloris	Inox
CARACTERISTIQUES FOUR	
Cuisson	Multifonction
Nombre de Fonctions	9
Eclairage	Standard
Programmateur	Preco Touch
Type de nettoyage	Pyrolyse
Chaleur pulsée	Oui
Convection naturelle	Oui
Chaleur tournante	Non
Décongélation	Oui
Sole brassée	Oui
Etuve	Oui
Gril	Non
Turbogrill	Oui
Tournebroche	Oui
Turbobroche	Oui
Poignée	Inox Bi-matière
Volume utile du moufle (litres)	68
Niveau d'enfournement	5
Préconisation de température	Oui
Manettes	Oui

Ventilation tangentielle	Oui
Installation sous plan	Oui
Contre-porte	Plein verre
Gradins anti-basculement	Oui
Grilles	2
Sonde à Viande	Non
Lèchefrite	1
Rails télescopiques	1

CONSOMMATION	
Classe énergétique (à partir du 01/01/2015)	A
Consommation en convection naturelle (kWh)	0,87
Consommation en convection forcée (kWh)	0,82

PUISSANCE	
Puissance maxi (kW)	x
Température maxi	280°C

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Emballées (HxLxP) cm	70x66x70
Hors tout (HxLxP) cm	59,5x56,7x56,7
Encastrement (HxLxP) cm	59x56x56
Poids net/brut (kg)	37 / 40
Branchement	230V + T-16A

