

Sauter

Cuisinière



Les Plus produits

Nettoyage par catalyse Toutes les graisses sont automatiquement éliminées pendant la cuisson.

Allumage de la table Une simple pression sur la manette suffit pour déclencher l'allumage du feu. Fini les Allumettes !

Sécurité gaz Le gaz est automatiquement coupé en cas d'extinction ou d'absence de flamme .

Réf. : SCG1553W

GÉNÉRAL	
Marque	SAUTER
Référence commerciale	SCG1553W
Disponibilité des pièces (ans)	14

DÉFINITION DU PRODUIT	
Couleur	Blanc
Couleur du dessus	Blanc H.T.
Code EAN	3660767941632
Classe énergétique	A+
Label écologique de l'Union Européenne	
Largeur en cm	50 x 60
Matériau du dessus	Acier émaillé
Mode d'installation	Pose libre
Mode de cuisson	Convection naturelle
Mode de nettoyage	Catalyse
Méthodes de mesures utilisées	
Nombre de cavités	1
Nombre de foyers utilisables en même temps	4
Programmeur	
Type d'énergie	Gaz
Type de cuisinière	Gaz
Type de table	Gaz

BANDEAU DE COMMANDE	
Couleur du bandeau	Blanc
Début et fin de cuisson	
Localisation des commandes	Devant cuisinière
Matériau du bandeau	Plaque tôle émaillée
Type d'allumage	Intégré aux manettes
Type de commandes	Manettes

LES FoyERS	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Affichage des allures	Circulaire sur bandeau	Circulaire sur bandeau	Circulaire sur bandeau	Circulaire sur bandeau		
Consommation d'énergie électrique zone(EE) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EE) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique par zone (EE) Wh/kg						
Dimension de l'élément chauffant en mm	Sans	Sans	Sans	Sans		
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)	57	57		59		
Nombre de position(s)	0	Sans	Sans	Sans		
Position du foyer	Arrière Droit	Arrière Gauche	Avant Gauche	Avant Droit		
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	1530	1530	810	2440		
Système d'affichage des allures						
Type d'élément chauffant	Gaz semi rapide	Gaz semi rapide	Gaz auxiliaire	Gaz rapide		
Type de régulation d'énergie	Robinet à sécurité		Robinet à sécurité		Robinet à sécurité	Robinet à sécurité

Cuisinière

COUVERCLE	
Couleur du couvercle	
Couvercle	

NOMBRE DE FoyERS	
Nombre de brûleurs gaz	4
Nombre de foyers halogènes	0
Nombre de foyers induction	0
Nombre de foyers radiants	0
Nombre de plaques fonte	0

GRILLES	
Couleurs Grilles	Noir mat
Matériaux Grilles	Fil émaillé
Nombre de grilles	2
Type de grilles support	Multi-foyers

SÉCURITÉS	
Minuterie	00
Témoin de chaleur résiduelle	Sans
Témoin de mise sous tension foyer / position	Sans
Verrouillage centralisé	Non

PORTE	
Equipement de la porte	
Nombre de vitres de la porte	2
Sécurité (s) sur la porte	00

CAVITÉ 1	
Energie du four	Mixte
Matériau de la cavité	Emaillé
Parois catalytiques amovibles	Oui
Système sortant et gradins	
Traitement des fumées	00
Type de gradins	Fils
Type de régulation	Thermostat gaz avec sécu
Commande de l'éclairage	Sur commutateur four

BRANCHEMENTS	
Autres gaz possibles	Butane / Propane
Bornier	
Fréquence (400V) en Hz	
Fréquence en Hz	50
Gaz possible en SAV	
Injecteurs fournis	Jeu injecteurs but
Intensité (400V) en A	00
Intensité en A	6
Longueur du câble électrique en cm	150
Puissance maxi gaz en kW	7,98
Puissance maxi électrique en kW	1,515
Réglage gaz en sortie d'usine	Naturel 20 mbar
Tension (400V) en V	00
Tension en V	230
Type de prise	CE

Réf. : SCG1553W

FONCTIONS CUISSON DU FOUR	
Séquence 1	Arrêt
Séquence 2	Grill
Séquence 3	Eclairage
Séquence 4	Grill/Eclairage
Séquence 5	Sans
Séquence 6	Sans
Séquence 7	Sans
Séquence 8	Sans
Séquence 9	Sans

CASSEROLERIE	
Accessoires dessus	
Accessoires en option	
Cadre	
Compartment de rangement	Tiroir
Top On Web (Oui = public)	Oui
Nombre de plaques et plats	1
Tourne broche	Non
Type de grilles	Grille plate sécurité
Type de plaques et plats	

CONSOmmATIOnS	
Consommation Convection Forcée. (kWh)	
Consommation Convection Nat. (kWh)	
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	
Consommation en Veille (Wh)	
Consommation pour atteindre 175/200°C en kWh	
Consommation pour maintien 1h à 175/200°C (kWh)	
Consommation pyrolyse 80 min (kWh)	00
Efficacité énergétique gaz total (EE)	57
Temps de préchauffage en min	00

DIMENSIONS	
Dimensions de la cavité H x L x P en mm	315X337X437
Dimensions du produit emballé HxLxP en mm	890X550X670
Dimensions du produit nu HxLxP en mm	825X500X634
Hauteur mini maxi en cm	2,5
Poids brut en kg	43,76
Poids net en kg	41,86
Réglage de niveau	4 pieds
Volume de la cavité en l	50

ELÉMENTS CHAUFFANTS	
Élément circulaire en W	Sans
Élément de sole en W	
Élément de voute en W	00
Grill en W	Électrique 1500
Grilloir gaz en W	00
Moto ventilateur en W	Sans
Sole gaz en W	00