Référence commerciale : **SPI4660B**

Table de cuisson

Définition du produit

Typologie: **Induction**

Type de table: **Induction**

Mode d'installation: **Encastrable**

Largeur en cm: **60**

Type d'énergie: **Electricité**

Nombre de foyers: **4**

Matériau de la table: **Vitroceramique**

Couleur de la surface: **Noir**

Materiau du cadre: **Sans**

Emplacement du bandeau: **Frontal**

Ean code: **3660767208186**

Les Plus produits

Horizone

Horizone offre la modularité absolue. Cet espace accueille votre poissonnière, vos grands faitouts, ou encore plusieurs récipients. Il peut être dissocié en 2 foyers autonomes en conservant une répartition de température optimale.

Horizone (8)

Souple et précise avec ses 2 accès directs ajustables ("doux" pour les mijotages, "Cuisson vive" , "Maxi") et ses 14 niveaux de puissance (+ Booster), Horizone est aussi très rapide avec une puissance maximale de 4000 W.

Commandes dédiées

Chaque foyer a 14 positions de cuisson qui permettent un réglage très précis des températures. Il bénéficie en outre de 3 accès directs dont un Booster . Ces accès programmables (6--10) permettent un accès plus rapide aux puissances désirées.

Référence commerciale: **SPI4660B**

Table de cuisson

Descriptions des foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
Position de l'élément chauffant	Avant Droit	Arrière Droit	Gauche	
Type d'élément chauffant	Induction	Induction	Induction	
Dimension de l'élément chauffant (mm)	160	210	horiZonetech	
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2200	3100	4000	
Minuterie	Electronique 99mn	Electronique 99mn	Electronique 99mn	
Témoin de fonctionnement du foyer	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur	

Référence commerciale: **SPI4660B**

Table de cuisson

Grilles & Commandes

Grilles

Commandes

Type de commandes: **Touches sensitives**
Type de régulation d'énergie: **Electronique**
Minuterie: **Electronique 99mn**
Système d'allumage:

Branchements et Sécurités

Branchements Electriques

Puissance maxi électrique en kW: **7,2**
Intensité en A: **32**
Tension en V: **220-240**
Fréquence en Hz: **50/60**
Longueur du cordon en cm: **130**
Type de prise électrique: **Sans**

Branchements Gaz

Sécurités

Témoin de mise sous tension: **0 clignotant dans afficheur**
Témoin de chaleur Résiduelle: **H clignotant dans l'afficheur**
Verrouillage centralisé: **Oui**
Dispositifs de sécurités: **Pack 10 sécurités**
Détection de récipients: **Oui**
Certificats de conformité: **CE**

Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm: **140X600X750**
Dimensions d'encastrement en mm: **560X490**
Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: **4X600X510**
Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: **55X555X488**
Poids net en kg: **14**
Poids brut en kg: **15**