Sauter

Table de cuisson

Référence commerciale : STI864B

Définition du produit

Typologie: **Induction**
Type de table: **Induction**
Mode d'installation: **Encastrable**
Largeur en cm: **60**
Type d'énergie: **Electricité**
Nombre de foyers: **3**
Matériau de la table: **Vitroceramique**
Couleur de la surface: **Noir**
Materiau du cadre: **Sans**
Emplacement du bandeau: **Frontal**
Autres couleurs disponibles: **Inox**
Ean code: **3660767564282**

Les Plus produits

• Cuisson "sur mesure"

Les accès directs ajustables vous permettent de personnaliser votre table suivant vos habitudes culinaires. Avec la fonction Tempo vous visualisez le temps écoulé depuis la dernière modification de puissance de votre foyer. Une précision inégalée.

• Sécurité 10 points Sauter

Sécurité intégrale : anti-surchauffe, anti-débordement, témoins de chaleur résiduelle, verrouillage du clavier, automatique-stop, détection des récipients, des petits objets,de la faible intensité du survoltage et d'une mauvaise connexion.

• Foyers indépendants: puissance adaptée

Plus de compromis pour réussir vos plats. La puissance maximale est toujours à votre disposition sur chacun des foyers indépendants de votre table Sauter et la touche BOOST sur chaque foyer vous permet de faire bouillir de l'eau en quelques secondes.

Descriptions des foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3
Position de l'élément chauffant	Arrière Gauche	Avant Gauche	Centre Droit
Type d'élément chauffant	Induction	Induction	Induction
Dimension de l'élément chauffant (mm)	160	210	280
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2200	3100	3600
Minuterie	Electronique 99mn	Electronique 99mn	Electronique 99mn
Témoin de fonctionnement du foyer	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur

Grilles & Commandes

Grilles

Commandes

Type de commandes: **Touches sensitives**
Type de régulation d'énergie: **Electronique**
Minuterie: **Electronique 99mn**
Système d'allumage:

Branchements et Sécurités

Branchements Electriques

Puissance maxi électrique en kW: **7,2**
Intensité en A: **32**
Tension en V: **220-240**
Fréquence en Hz: **50/60**
Longueur du cordon en cm: **150**
Type de prise électrique: **Sans**

Branchements Gaz

Sécurités

Témoin de mise sous tension: **0 clignotant dans afficheur**
Témoin de chaleur Résiduelle: **H clignotant dans l'afficheur**
Verrouillage centralisé: **Oui**
Arrêt d'urgence: **Pack 10 sécurités**
Détection de récipients: **Oui**
Certificats de conformité: **CE**

Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm: **140X600X750**
Dimensions d'encastrement en mm: **560X490**
Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: **4X600X510**
Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: **64X558X488**
Poids net en kg: **14**
Poids brut en kg: **15**