

Brandt

Lave-linge



Référence commerciale : BWT652T

Définition du produit

Capacité variable automatique: Oui

Capacité en kg (Catalogue): 6.5

Classe énergétique: A+++

Ean code: 6133826003420

Vitesse d'essorage réglable: Réglable

Mode d'installation: Pose libre

Nombre de programmes: 17

Efficacité de lavage: A

Efficacité de l'essorage: B

Reconnaissance de la charge: Oui

Thermostat réglable: Par étapes

Type de chargement: Top

Vitesse maximum d'essorage: 1200

Les Plus produits

OptiA39: Exclusivité Brandt : lavez au quotidien en 39 minutes une charge usuelle de linge à 40°C, tout en conservant la meilleure efficacité de lavage.

Repassage facile: Repassage facile : grâce à cette fonction, votre lave-linge restitue votre linge avec moins de faux plis pour vous faciliter le repassage.

: .

Lave-linge

Esthétique & Programmes

Esthétique

Autres couleurs disponibles: 00
Couleur de la carrosserie: Blanc
Couleur du bandeau: Blanc

Programmes

Arrêt cuve pleine: Oui
Autres touches en option: Repassage facile
Lavage à froid: Oui
Lavage rapide: 25min
Linge délicat soie: Oui
Optimisation du lavage: Capacité variable automatique
Prélavage: Oui
Programme laine: Oui

Confort d'utilisation

Afficheur du déroulement du programme: Leds
Afficheur du temps restant: 00
Afficheur de l'heure de fin / Heures creuses: 00
Arrêt positionné: Oui
1/2 charge: 00
Options de départ différé: Oui
Détection de mousse: Oui
Délai maximum de départ retardé (h): 19
Egouttage: Oui
Indicateur de fin de cycle: Leds
Niveau sonore à l'essorage dbA: 79
Niveau sonore au lavage (dba): 58
Rinçage +: Oui
Roulettes: 0 av +1 ar

Dimensions & Installation

Dimensions

Dimensions avec emballage en mm: 970X480X700
Dimensions du produit nu en mm (HxLxP): 850X400X600
Type d'emballage: Film + PS standard
Hauteur avec top: 850
Hauteur sans top en mm: 00
Poids brut en (kg): 54.36
Poids net en kg: 53
Porte habillable: Non
Top amovible: 00

Installation

Fréquence Hz: 50
Fusible A: 10

Longueur du cordon électrique (cm): 145
Longueur tuyau alimentation eau en cm: 130
Longueur tuyau évacuation eau en cm: 135
Puissance totale W: 2250
Tension V: 220-240
Type de prise électrique: europa

Sécurités & Consommations

Sécurités

Anti pertes lessivielles: Oui
Certificats de conformité: CE
Détection anti-balourd: Oui
Système de protection de l'eau: Anti-Débordement

Consommations

Consommation d'eau annuelle en l: 9115
Consommation d'énergie annuelle en kWh: 164
Consommation eau (l): 48
Consommation d'énergie en kWh: 0.96
Durée du cycle Coton 60°C: 199

Structure

Alimentation eau chaude et froide: Non
Montage de la porte: Arrière
Double porte: Couvercle
Matériau de la cuve: Polytenax + acier
Matériau du tambour: Inox
Ouverture de la porte: Poignée
Recirculation ACS: non
Type de portillon: Standard
Type de tuyau alimentation en eau: Standard eau froide
Volume du tambour (l): 42