



Référence commerciale : BXP5331X



Définition du produit

Type de four: Simple
Mode d'installation: Encastrable
Type d'énergie: Electricité
Mode de cuisson: Multifonction
Mode de nettoyage: Pyrolytique
Couleur: Inox
Classe énergétique (cavité 1): A
Energie consommée chaleur classique (kWh) (1ère cavité): 0.68
Energie consommée convection forcée (kWh) (1ère cavité): 1
Fan code: 3660767958470

Les Plus produits

➤ QuattroPulse

Ce nouveau concept de construction du moufle fait circuler le flux d'air chaud dans la cavité avec une vitesse augmentée, uniformisant ainsi la répartition de chaleur. Résultat : des cuissons réussies et homogènes à tous les niveaux du four.

➤ SmartAssist

Cette fonction propose un temps de cuisson adapté à chacune des fonctions du four : la programmation devient rapide et confortable.

➤ SmartAssist

Cette fonction propose un temps de cuisson adapté à chacune des fonctions du four : la programmation devient rapide et confortable.



Four

Structure

Bandeau

Matériau du bandeau: Plein verre
Couleur du bandeau:
Nom du programmeur:
Nom des affichages:
Nombre de manettes: 1
Voyant(s) fonction(s):
Type de fonction hors programmeur: Fonction
Cuisson; Réglage (toutes
fonctions); Temps; Température
Début et fin de cuisson: Oui

Porte

Couleur de la porte:
Matériau de la porte: Inox + verre
Equipement de la porte: Porte froide
Ouverture de la porte: Abattante; Soft Close
Nombre de vitre(s) de la porte: 4

Cavité 1

Nom de la cavité:
Dimensions de la cavité H x L x P en mm:
382x474x405
Volume de la cavité en l: 68
Matériau de la cavité:
Parois catalytiques amovibles: Non
Régulation de la température: Electronique

Eclairage

Nombre de lampe(s): 1
Type de lampe: Incandescente
Position de la lampe:
Eclairage à l'ouverture de porte: Oui

Casserolerie

Nombre de Grilles: 1
Type de grille: 1 Grille plate sécurité SG
Nombre de plats: 1
Type de plaques et plats: Plat 45 mm
Système sortant et gradins: Gradins fils chromés 6 Niv.
Tourne broche:

Référence commerciale : BXP5331X

Consommations & sécurités

Consommations

Temps de préchauffage en min: 6
Consommation d'énergie pour préchauffage en kWh: 0.31
Consommation d'énergie pour maintien 1h à 200°C en kWh: 0.44
Consommation pyrolyse 80 mn en kWh:

Sécurités

Sécurité porte:
Autres sécurités: Auto stop système; Verrouillage de l'accès au bandeau
Certificats de conformité: CE

Eléments chauffants

Eléments chauffants

Grill simple en W:
Elément de voute en W: 2100
Elément circulaire en W:
Sole en W: 1200

Branchements

Puissance maxi-électrique en (kW): 3355
Tension en V: 220-240
Fréquence en Hz: 50/60
Intensité en A: 16
Longueur du cordon électrique en cm: 130
Type de prise: Sans

Dimensions

Dimensions du produit nu H x L x P (mm): 592x592x622
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm): 670x640x672
Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P (mm): 585x560x550
Poids net en kg: 36,6
Poids brut en kg: 38

Autres énergies

Puissance maxi gaz en kW:
Equipement gaz d'origine:
Autres gaz disponibles:
Raccordement au gaz: