


HKM85411FB Table de cuisson



Contrôle optimal de la température avec ProFry

Selectionnez le degré de cuisson souhaité et laissez vous porter par le ProFry



Commandes à accès direct

Il vous suffit d'effleurer le bandeau de commande pour accéder à toutes les positions de cuisson.



Technologie Hob2Hood

Le système de connexion Hob2Hood unique de cette table de cuisson communique à distance avec les hottes Hob2Hood ; elle allume, adapte l'extraction et l'éclairage automatiquement selon les cuissons en cours.

Autres bénéfiques

- Fonction Power booster pour atteindre rapidement des températures élevées
- Fonction Stop&Go pour interrompre la cuisson momentanément

Caractéristiques

- 1 zone de surface de cuisson totale
- Bandeau de commandes Frontal
- Connexion H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Commandes individuelles électroniques sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson
- Fonction Cook Assist
- 4 boosters
- 4 minuteurs
- 15 positions de puissance
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer AVD Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARD Induction : 2300/3200W/210mm
- Fonction pause Stop &Go
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Table de cuisson à bords biseautés
- Installation facilitée Optifix™: joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

Spécifications techniques

- Nombre de zones de cuisson : 4
- Technologie de chauffe de la table : Induction
- Diamètre des zones de cuisson : Ø en cm.*
- Avant gauche : 21
- Arrière gauche : 21
- Avant droite : 21
- Arrière droite : 21
- Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) : en Wh/kg.*
- Avant gauche : 175.8
- Arrière gauche : 175.6
- Avant droite : 178.5
- Arrière droite : 175.6
- Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)* : 176.4
- Couleur : Noir
- Dimensions LxP (mm) : 780x520
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 50x750x490
- Cordon (en m) : 1.5
- Puissance électrique totale maximum (W) : 7400
- Tension (V) : 220-240
- Injecteurs gaz de ville : non
- Gaz butane/propane : non
- Gaz de ville Corse : non
- Poids brut/net (kg) : 13.8 / 12.36
- Dimensions emballées HxLxP (mm) : 118x868x600
- Fabriqué en : Allemagne
- Code EAN : 7332543376445
- * Conformément au règlement : EU 66/2014

Description produit

AE949 595 410

