

Haier

HRF-665ISB2

Réfrigérateurs américains



Economisez de l'énergie

Ce réfrigérateur de classe A+ vous permet d'économiser 25 % d'énergie par rapport à un réfrigérateur de classe A.



Système de froid ventilé

Grâce à cette technologie, fini la corvée de dégivrage ! Elle vous permet également de conserver vos aliments plus longtemps dans le réfrigérateur et le congélateur.



Distributeur d'eau, glaçons, glace pilée

Profitez à tout moment de votre distributeur d'eau, de glaçons et de glaces pilées sans avoir à ouvrir la porte



Gain de capacité

Bénéficiez des grands espaces de rangement pour toute la famille grâce à ce réfrigérateur américain de 550 litres.

Haier.fr

HRF-665ISB2

Caractéristiques

Type de réfrigérateur	SBS
Type de froid	Total No Frost
Type de commande	Electronique
Classe énergétique	A+
Consommation d'énergie en kWh/an	420
Classe climatique	SN/N/ST
Capacité total net en litres	550
Capacité réfrigérateur net en litres	375
Capacité congélateur net en litres	175

Descriptions

Couleur	Silver
Finition	Standard
Panneau de contrôle et de commande	Externe
Type d'affichage	LED
Distributeur d'eau en façade	Oui

Compartment Réfrigération

Type de poignées	Externes
Nombre de clayettes	4
Home bar	Oui
Demi-clayette	Oui
Type de clayette	Verre trempé
Support bouteilles	Oui
Nombre de balconnets contre porte	4
Types de balconnets contre porte	Plastique
Couleur de balconnets contre porte	Transparents
Range CEEuf	Non
Type d'éclairage	Top LED
Bac à légumes	Oui
Fonction super réfrigération	Oui
Fonction Standby	Oui

Compartment Congélation

Nombre de clayettes	3
Tiroirs de congélation	2 bac amovibles
Nombre de balconnets contre porte	2
Type de poignées	Externe
Pouvoir de congélation	10 kg/L/24h
Autonomie en cas de panne en heure	5
Fonction super congélation	Oui
Type d'éclairage	Colonne LED

Confort et Sécurité

Type de compresseur	Standard
Indicateur de température	Oui
Nombre d'indicateurs	2
Niveau sonore en (dB)	42
Pieds réglables	2 avants
Roulettes arrière	2 arrières

Code EAN : 6901018059827

Consommation électrique : 220-240V / 50Hz	
Puissance / fusible de protection W/A :	120/-
Gaz réfrigérant :	R600a
Dimension (cm) (HxLxP) Net	179x90.8x69
Profondeur sans poignées (cm)	NC
Profondeur porte ouverte (cm)	
Dimension (cm) (HxLxP) Brut	190.2x98x76
Poids (kg) Net	120
Poids (kg) Brut	133
Fabrication	Chine
Quantité par container	36

