

Définition du produit

Typologie: Induction
Type de table: Induction
Mode d'installation: Encastrable
Largeur en cm: 60
Type d'énergie: Electricité
Nombre de foyers: 3
Matériau de la table: Vitrocéramique
Couleur de la surface: Noir
Matériau du cadre: Acier inox
Emplacement du bandeau: Frontal
Autres couleurs disponibles: Noir
Ean code: 3660767564183



Les Plus produits

• Un maximum de performances

De 50 à 4600W votre foyer Amplitude est le le plus puissant du marché. Du mijotage le plus doux aux fritures les plus vives, toutes les cuissons se créent instantanément sous vos doigts.

• Cuisson "sur mesure"

Les accès directs ajustables vous permettent de personnaliser votre table suivant vos habitudes culinaires. Avec la fonction Tempo vous visualisez le temps écoulé depuis la dernière modification de puissance de votre foyer. Une précision inégalée.

• Sécurité 10 points Sauter

Sécurité intégrale : anti-surchauffe, anti-débordement, témoins de chaleur résiduelle, verrouillage du clavier, automatique-stop, détection des récipients, des petits objets, de la faible intensité du survoltage et d'une mauvaise connexion.

Descriptions des foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3
Position de l'élément chauffant	Arrière Gauche	Avant Gauche	Centre Droit
Type d'élément chauffant	Induction	Induction	Induction
Dimension de l'élément chauffant (mm)	160	210	280
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2200	3100	4600
Minuterie	Electronique 99mn	Electronique 99mn	Electronique 99mn
Témoin de fonctionnement du foyer	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur

Table de cuisson



Grilles & Commandes

Grilles

Commandes

Type de commandes: Touches sensibles
 Type de régulation d'énergie: Electronique
 Minuterie: Electronique 99mn
 Système d'allumage:

Branchements et Sécurité

Branchements Electriques

Puissance maxi électrique en kW: 7,2
 Intensité en A: 32
 Tension en V: 220-240
 Fréquence en Hz: 50/60
 Longueur du cordon en cm: 150
 Type de prise électrique: Sans

Branchements Gaz Sécurité

Témoin de mise sous tension: 0 clignotant dans afficheur
 Témoin de chaleur Résiduelle: H clignotant dans l'afficheur
 Verrouillage centralisé: Oui
 Arrêt d'urgence: Pack 10 sécurités
 Détection de récipients: Oui
 Certificats de conformité: CE

Dimensions d'encastrement en mm: 560X490

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: 5X610X520

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: 64X558X488

