

Référence commerciale : SOP5762X

Four



Définition du produit

Autres couleurs disponibles: Blanc;Inox

Classe énergétique (cavité 1): A+

Couleur: Noir

Energie consommée convection forcée (kWh) (1ère cavité): 1.00

Energie consommée chaleur classique (kWh) (1ère cavité): 0.70

Mode de cuisson: Multifonction +

Mode de nettoyage: Pyrolytique

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de cavités: 1

Type de four: Simple

Type d'énergie: Electricité

Les Plus produits

QuattroPulse: Ce nouveau concept de construction du moufle fait circuler le flux d'air chaud dans la cavité avec une vitesse augmentée, uniformisant ainsi la répartition de chaleur. Résultat : des cuissons réussies et homogènes à tous les niveaux du four.

EasyCook : Vous n'avez pas à vous soucier des paramètres de cuisson de votre recette, il suffit de sélectionner le type de plat voulu et le four gère la bonne température, le mode et le temps de cuisson.

Four

Structure

Bandeau

Couleur du bandeau: Noir
 Début et fin de cuisson: Oui
 Type de fonction hors programmeur: Fonction
 Cuisson;Réglage (toutes fonctions);Temps;Température
 Matériau du bandeau: Plein verre
 Nom du programmeur: TFT Couleur
 Nombre de manettes: 2

Porte

Équipement de la porte: Porte froide
 Matériau de la porte: Plein verre
 Nombre de vitre(s) de la porte: 4
 Ouverture de la porte: Abattante,Soft Close

Cavité 1

Dimensions de la cavité H x L x P en mm: 382X474X405
 Parois catalytiques amovibles: Non
 Régulation de la température: Electronique
 Traitement des fumées: 00
 Volume de la cavité en l: 73

Cavité 2

Régulation de la température: NOWEB

Eclairage

Eclairage à l'ouverture de porte: Oui
 Nombre de lampe(s): 1
 Position de la lampe: Haut;Gauche
 Type de lampe: Incandescente

Casserolierie

Accessoires fournis: 00
 Nombre de Grilles: 2
 Nombre de plats: 1
 Système sortant et gradins: Gradins fils chromés 6 Niv.
 Tourne broche: 00
 Type de grille: 2 Grilles plates sécurité
 Type de plaques et plats: Plat 45 mm

Consommations & sécurités

Consommations

Consommation d'énergie pour maintien 1h à 200°C en kWh: 0.45
 Consommation d'énergie pour préchauffage en kWh: 0.36

Consommation pyrolyse 80 mn en kWh: 2.6
 Indice d'Efficacité Energétique (EEI) (kWh): 81,7
 Temps de préchauffage en min: 7

Sécurités

Autres sécurités: Auto stop système;Vérouillage de l'accès au bandeau
 Certificats de conformité: CB report;CE

Fonctions cuisson du four

Pyro 2H
 PyroExpress (59 min)
 Traditionnel
 Traditionnel ventilé
 Chaleur tournante
 Sole ventilée
 Eco
 Gril moyen

Éléments chauffants

Éléments chauffants

Puissance totale en W : 3385
 Élément de voute en W: 00
 Grill simple en W: 2100
 Grilloir gaz en W: 00
 Sole en W: 1200
 Sole gaz en W: 00

Branchements

Fréquence en Hz: 50/60
 Intensité en A: 16
 Longueur du cordon électrique en cm: 130
 Tension en V: 220-240
 Type de prise: Sans

Dimensions

Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P (mm): 585X560X550
 Dimensions du produit emballé HxLxP (mm): 670X640X660
 Dimensions du produit nu H x L x p (mm): 592X592X62.2
 Poids brut en kg: 37.9
 Poids net en kg: 36.6