

Four



Définition du produit

Type de four: **Simple**

Mode d'installation: **Encastrable**

Type d'énergie: **Electricité**

Mode de cuisson: **Multifonction**

Mode de nettoyage: **Pyrolytique**

Couleur: **Acier inox**

Autres couleurs disponibles: **Noir**

Classe énergétique (cavité 1): **A**

Energie consommée chaleur classique (kWh) (1ère cavité): **0.713**

Energie consommée convection forcée (kWh) (1ère cavité): **0.97**

Ean code: **3660767581142**

Les Plus produits

✓ **Encodeur Twin**

Un information permanente sur grand écran de ce qui se passe à chaque instant dans votre four. A l'aide d'un seul bouton "turn & press" HIFI rétro éclairé, ce programmateur est d'une grande simplicité

✓ **Porte Froide**

Sécurité anti brûlure grâce à la porte froide équipée de 4 verres. Même en fonction pyrolyse la température de la porte ne dépasse pas 60°. Une tranquillité d'esprit appréciable pour les parents.

✓ **Multifonction plus**

La performance culinaire à l'état pur grâce à la chaleur tournante (résistance circulaire + air pulsé) associée ou non à la convection naturelle (chaleur combinée).

Four



Structure

Bandeau

Matériau du bandeau: **Inox + verre**

Couleur du bandeau: **Noir**

Nom du programmeur: **Encoder Twin**

Nom des affichages:

Nombre de manettes:

Voyant(s) fonction(s):

Type de fonction hors programmeur: **Réglage (toutes fonctions)**

Début et fin de cuisson:

Porte

Couleur de la porte: **Gris (e)**

Matériau de la porte: **Inox + verre**

Équipement de la porte: **Porte froide**

Ouverture de la porte: **Abattante**

Nombre de vitre(s) de la porte: **4**

Cavité

Nom de la cavité: **Enamelite**

Dimensions de la cavité H x L x P en mm:

226X420X410

Volume de la cavité en l: **40**

Matériau de la cavité:

Régulation de la température: **Electronique**

Eclairage

Nombre de lampe(s): **1**

Type de lampe: **Lampe Incandescente**

Position de la lampe: **Gauche**

Eclairage à l'ouverture de porte: **Oui**

Casserolierie

Nombre de Grilles: **2**

Type de grille: **1 Grille plate sécurité; 1 Grille cambrée 45 mm**

Nombre de plats: **2**

Type de plaques et plats: **Plat 45 mm; 1 Plat pâtisserie Lissium**

Tourne broche:

Consommations & sécurités

Consommations

Temps de préchauffage en min:

Consommation d'énergie pour préchauffage en kWh:

Consommation d'énergie pour maintien 1h à 200°C en kWh:

Consommation pyrolyse 80 mn en kWh: **2.93**

Sécurités

Sécurité porte:

Autres sécurités: **Auto stop système; Verrouillage de l'accès au bandeau**

Certificats de conformité: **CE; CB report**

Éléments chauffants

Éléments chauffants

Grill simple en W: **1750**

Élément de voute en W:

Élément circulaire en W: **1300**

Sole en W: **1200**

Branchements

Puissance maxi-électrique en (kW): **3.135**

Tension en V: **220-240**

Fréquence en Hz: **50**

Intensité en A: **16**

Longueur du cordon électrique en cm: **150**

Type de prise: **Sans**

Dimensions

Dimensions du produit nu H x L x p (mm):

456X592X575

Dimensions du produit emballé HxLxP (mm):

550X670X700

Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P (mm): **450X560X550**

Poids net en kg: **35**

Poids brut en kg: **38**

Fonctions cuisson du four

Pyro 2H

Pyro 1H45

Pyrolyse 1H30

Chaleur tournante

Chaleur Combinée

Traditionnel

Gril ventilé

Gril fort variable

Sole ventilée

Maintien au chaud pulsé

Décongélation pulsée