ADPL 7070 IX

12NC: 851170729120

Code EAN: 8003437245350

SENSING THE DIFFERENCE



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Type de construction	Pose libre
Type de montage	Pose libre
Type de commande	Mécanique et électronique
Types de dispositifs de réglage et d'alarme	LEDs
Top amovible	Oui
Porte habillable	N/A
Couleur principale du produit	Inox
Puissance de raccordement (W)	2200
Intensité (A)	10
Tension (V)	220-230
Fréquence (Hz)	50
Longueur du cordon électrique (cm)	150
Type de prise	Schuko
Longueur du tuyau d'alimentation	150
Longueur du tuyau d'évacuation	200
Plinthe réglable	Non
Hauteur avec top amovible	30
Pieds réglables	Non
Hauteur du produit	850
Largeur du produit	597
Profondeur du produit	590
Profondeur porte ouverte à 90°	1150
Hauteur minimale de la niche d'encastrement	0
Hauteur maximale de la niche d'encastrement	0
Largeur minimale de la niche d'encastrement	0
Largeur maximale de la niche d'encastrement	0
Profondeur de la niche d'encastrement	0
Poids net (kg)	51
Poids brut (kg)	52.20

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Programmes automatiques	Oui
Température maximale d'admission d'eau	60
Options de départ différé	Continu
Délai maximum de départ différé (h)	24
Indicateur de déroulement	Oui
Afficheur digital de temps restant	Oui
Témoin de sel	Non
Témoin de rinçage	Non
Dispositif de sécurité	N/A
Panier supérieur réglable	Oui
Diamètre maximum pour une assiette panier supérieur	0
Diamètre maximum pour une assiette panier inférieur	0

PERFORMANCES

Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE)	A++
Consommation énergétique annuelle - NOUVEAU (2010/30/CE)	262
Durée du mode "laissé sur marche" - NOUVEAU (2010/30/CE)	3
Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" - NOUVEAU (2010/30/CE)	1.50
Consommation énergétique en mode "arrêt" - NOUVEAU (2010/30/CE)	0.50
Consommation d'eau annuelle - NOUVEAU (2010/30/CE)	2520
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)	44