



Table de cuisson induction

ACM787NE

Une table induction pratique et au design élégant, dont les fonctions permettent de gérer avec précision la puissance de cuisson des 3 foyers du mijotage à la cuisson au booster







Accès direct au Mijotage

Une commande permettant l'accès direct à la fonction mijotage, spécialement conçue pour les cuissons à feu doux

Induction 3 foyers - 3 Boosters Foyer ppal 28cm 3,4kWh 3 Minuteurs 99 minutes Accès direct Mijotage 9 sécurités

Nombre de foyers	3
Inducteurs	3
Boosters	3
Cadre	NEUTRE
Minuteurs 99 minutes (commande centralisée)	3
Accès direct	MIJOTAGE
Foyer principal:	
- Puissance	3,4kWh
- Diamètre	28cm
- Double zone	OUI
DUIGOANICE	

PUISSANCE	
Totale	7kWh
Puissance des foyers:	
Avant gauche	ø 145 mm
	1200 W
Booster	1800 W
Arrière gauche	ø 210 mm
	2200 W
Booster	3000 W
Arrière droit	-
	-
Booster	-
Avant droit	ø 280 mm
	2400 W
Booster	3400 W
Double zone	OUI
EQUIPEMENT	
Sécurités	9
- Sécurité enfant: verrouillage des commandes	OUI
- Sécurité nettoyage: Détection du niveau d'eau pour identifier	OUI
s'il s'agit d'un débordement ou un nettoyage	
- Sécurité récipient: ne convient pas ou n'est pas présent	OUI
Céannité abalann aéaidheil ann a	0111

and the second s	
 Sécurité nettoyage: Détection du niveau d'eau pour identifier 	OUI
s'il s'agit d'un débordement ou un nettoyage	
- Sécurité récipient: ne convient pas ou n'est pas présent	OUI
- Sécurité chaleur résiduelle: indique que la table est chaude	OUI
- Sécurité anti-surchauffe: réduit automatiquement la puissance	OUI
de la température	
- Sécurité ventilation: protège de la chaleur les meubles de la cuisine	OUI
- Sécurité anti-debordement: le bandeau de commande s'arrête	OUI
- Sécurité temps maxi: en cas d'oubli d'un plat sur le feu, tout s'éteint	OUI
- Sécurité faible intensité: un détecteur le signale et conseille	OUI
de contacter un technicien	
Câble fourni	-
Régulation électronique de la température	OUI
Commande:	FRONTALE
- par touches sensitives	OUI
- par slider	-

Touche Marche/Arrêt	
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	

Dimensions du produit (H x L x P) en mm Découpe du plan de travail (H x L x P) en mm Dimensions avec emballage (H x L x P) en mm Poids net / avec emballage (en kg) Alimentation électrique 230V / 50Hz / 31,3A 56 x 580 x 510 30-60 x 560 x 490 140 x 670 x 590 12,5 / 13,5 OUI

OUI

Référence	12 NC	EAN
ACM787NE	855.778.701.000	8.003.437.825.552