

Lave-linge TOP

BTW P D61253 (FR)

UN LAVE LINGE IDEAL POUR LES PETITS ESPACES



visuel non contractuel

**TURN&WASH: LA SIMPLICITE**

Un seul tour suffit pour démarrer votre programme quotidien Mix 30° en seulement 45min !

**RAPIDWASH: LA RAPIDITE**

Les 5 premiers programmes quotidiens durent moins d'1heure ! Et si votre linge est vraiment très sale, sélectionnez l'option Lavage Intense afin d'accroître la durée du cycle et d'éliminer les taches les plus tenaces.

**LE CÔTÉ PRATIQUE !**

Le **tambour s'arrête en position haute** à la fin du programme, plus besoin de chercher l'ouverture ! De plus, la **poignée à dépression** permet d'ouvrir la machine plus facilement !

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Capacité de chargement (kg)	6
Vitesse d'essorage (tours/min)	1200
Capacité Variable Automatique	OUI
Indicateur de déroulement du cycle	Small Digit
Moteur	Universel

LABEL*

Classe d'efficacité énergétique	A+++
Consommation d'énergie (kWh/an)	153
Consommation d'eau (Litres/an)	8500
Niveau d'émission sonore en lavage (dB)	59
Niveau d'émission sonore en essorage (dB)	76

PROGRAMMES

Turn&Wash (Coton & Synthétiques 30° - 45°)	OUI
Synthétiques 40°	OUI
Coton 40°	OUI
Coton 60°	OUI
Coton 90°	OUI
Eco Coton 60°	OUI
Eco Coton 40°	OUI
RapidWash	
Laine 20° - 35"	OUI
Délicat 30° - 45"	OUI
Couleurs 40° - 59"	OUI
Coton 30° - 30"	OUI
Synthétiques 30° - 50"	OUI
Essorage + Vidange	OUI
Rinçage + Essorage	OUI

TOUCHES ET OPTIONS

MARCHE/PAUSE	OUI
Départ différé 24h	OUI
Energy Saver	OUI
Prélavage	OUI
Lavage Intensif	OUI
Rinçage Extra	OUI
Essorage	OUI
Reset	OUI

EQUIPEMENTS

Tambour Inox 42 L	OUI
Ouverture douce du tambour	-
Accès Direct au tambour	OUI
Poignée à dépression	OUI
3 bacs à produits amovibles	OUI
Pieds ajustables	OUI
Détecteur anti-mousse	OUI
Détecteur anti-balourd	OUI
Cuve polypropylène	OUI
Accès Direct à la pompe à vidange en façade	OUI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions nettes en cm (HxLxP)	90x40x60
Dimensions avec emballage en cm (HxLxP)	94x45x70
Poids (en kg) net / avec emballage	57 / 58
Puissance de chauffage	2100 W
Alimentation électrique	220-230 V - 50 Hz
Fusible (en ampères)	10

6kg, 1200 trs, A+++, Small DIGIT

Turn&Wash, Rapid Wash

Accès direct au tambour, Simplicité d'utilisation

Référence	12 NC	EAN	USINE
BTW P D61253 (FR)	859 991 531 990	8 050 147 531 990	POPRAD