



Définition du produit

Ean code: 3660767962200

Couleur de la surface: Noir

Emplacement du bandeau: Latéral

Largeur en cm: 65

Matériau de la table: Vitroceramique

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de foyers: 4

Type d'énergie: Mixte

Type de table: Mixte gaz & induction

Typologie: Induction

Les Plus produits

Design: Depuis plus de deux décennies consacrées à perfectionner sa technologie de l'induction, De Dietrich transforme l'expérience culinaire en un art au travers de la plus riche et la plus aboutie des tables induction jamais conçues.

Précision (induction): Chaque foyer a 15 positions de cuisson qui permettent un réglage très précis des températures. Il bénéficie en outre de 4 accès directs dont un Boost. 3 accès programmables (4-8-15) permettent un accès plus rapide aux puissances désirées.

Sécurités: Le plus haut degré d'exigence en matière de sécurité. La table dispose d'un Pack 10 sécurités qui vous assure en toutes circonstances une cuisine sereine.

Table de cuisson

Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Position de l'élément chauffant	Avant Gauche	Avant Droit	Arrière Gauche	Arrière Droit		
Type d'élément chauffant	Induction	Induction	Gaz	Gaz	Sans	Sans
Dimension de l'élément chauffant en mm	160	210	Grand rapide	Semi rapide		
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2000	3000	3100	1500		
Minuterie	99 min tournante	99 min tournante	Sans	Sans		
Témoin de fonctionnement du foyer	00	00	00	00		
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)						

Table de cuisson

Grilles & Commandes

Grilles

Couleur de la grille: Noir mat

Matériau de la grille: Fonte

Nombre de grilles: 2

Type de grille: Monofoyer

Commandes

Minuterie: Electronique 99mn

Système d'allumage: Intégré Une main

Type de commandes: Touches sensibles;Manettes

Type de régulation d'énergie: Electronique

Dimensions du produit emballé en mm: 170X860X600

Poids net en kg: 12

Poids brut en kg: 13.1

Branchements et Sécurité

Branchements

Fréquence en Hz: 50

Intensité en A: 16

Longueur du cordon en cm: 130

Puissance maxi électrique en kW: 3.2

Tension en V: 220-240

Type de prise électrique: Sans

Branchements Gaz

Autres types de gaz possibles: Butane / Propane

Equipement gaz d'origine: Naturel 20 mbar

Injecteurs fournis: Jeu injecteurs butane 29 mbar;Jeu

d'injecteurs Butane sous 37mbar

Puissance maxi gaz en kW: 4.6

Raccordement au gaz: 00

Sécurité

Dispositifs de sécurité: Pack 10 sécurités

Certificats de conformité: CE

Détection de récipients: Oui

Système de sécurité gaz: Par thermocouple

Témoin de chaleur Résiduelle: H clignotant dans

l'afficheur

Témoin de mise sous tension: 00

Verrouillage centralisé: Oui

Dimensions

Dimensions d'encastrement en mm: 560X490

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail

en mm: 99x650x520

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de

travail en mm: 64X550X470