

Référence commerciale: WTC1346SW

Lave-linge



Définition du produit

Mode d'installation: Pose libre

Type de chargement: Top

Capacité en kg: 6

Vitesse maximum d'essorage: 1200

Vitesse d'essorage réglable: VARIABLE

Thermostat réglable: Par étapes

Nombre de programmes: 15

Capacité variable automatique: Oui

Reconnaissance de la charge: Oui

Classe énergétique: A++

Efficacité de lavage: A

Efficacité de l'essorage: B

Ean code: 3660767200791

Les Plus produits

Classe A++

Tout en donnant le meilleur des résultats de lavage, ce lave linge réduit votre consommation d'électricité. Avec une performance de classe A++ c'est 20% d'économie comparé à un appareil de classe A.

OPTIA 39 minutes

La solution unique sur le marché qui défie le temps de lavage. Un lavage efficace prend au minimum 1h30. OPTIA 39 min permet de laver en 39 minutes une charge usuelle de linge à 40°C, tout en conservant la meilleure efficacité de lavage

OPTI TIME

Gagnez jusqu'à 50% de temps tout en faisant des économies d'eau et d'énergies avec OPTI TIME! Votre lave-linge adaptera automatiquement la durée de vos programmes en fonction de votre charge de linge, pour toujours plus de confort.





Lave-linge

Esthétique & Programmes

Esthétique

Couleur du bandeau: Blanc Couleur de la carrosserie: Blanc

Programmes Prélavage: Oui

Lavage rapide: 25min
Programme laine: Oui
Lavage à froid: Oui
Linge délicat soie: Oui
Autres touches en option:

Optimisation du lavage: OPTI A 39 mn;Opti Time

Arrêt cuve pleine: Oui

Confort d'utilisation

Options de départ différé: Oui

Délai maximum de départ retardé (h): **19** Afficheur du déroulement du programme: **Lcd**

Afficheur du temps restant: **Oui** Indicateur de fin de cycle: **Lcd**

Afficheur de l'heure de fin / Heures creuses:

1/2 charge: **Non** Egouttage: **Oui** Rinçage +: **Oui**

Détection de mousse: Oui

Arrêt positionné:

Roulettes: 0 front + 1 rear

Niveau sonore au lavage (dBA): **58** Niveau sonore à l'essorage dbA: **77**

Dimensions & Installation

Dimensions

Hauteur avec top: 850

Hauteur sans top en mm: 850

Dimensions avec emballage en mm: **970X478X700**Dimensions du produit nu en mm (HxLxP): **400X600**

Porte habillable: **Non**Poids brut en (kg): **57**Poids net en kg: **55**

Type d'emballage: Film + PS standard

Installation

Puissance totale W: 2250

Fusible A: 10 Tension V: 230 Fréquence Hz: 50

Longueur du cordon électrique (cm): 145

Type de prise électrique: Europe

Longueur tuyau alimentation eau en cm: 145 Longueur tuyau évacuation eau en cm: 135

Sécurités & Consommations

Sécurités

Système de protection de l'eau: Anti-Débordement

Anti pertes lessivielles: **Oui** Détection anti-balourd: **Oui** Certificats de conformité: **CE**

Consommations

Consommation d'énergie en kWh: 0.99

Consommation d'énergie annuelle en kWh: 173

Consommation eau (I): 50

Consommation d'eau annuelle en l: 9280

Durée du cycle Coton 60°C: 189

Structure

Double porte: Couvercle
Montage de la porte: Arrière
Ouverture de la porte: Poignée
Type de portillon: Standard
Recirculation ACS: non

Matériau de la cuve: Polytenax + acier

Matériau du tambour: Acier inox

Volume du tambour (I): 42

Alimentation eau chaude et froide: Non

Type de tuyau alimentation en eau: Standard eau

froide